# Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

# CASSIDA GREASE FC 2

**Synthetisch hoogtemperatuur vet voor extreme omstandigheden in de voedingsindustrie**

## Omschrijving

CASSIDA GREASE FC 2 is een hoogtemperatuur vet voor extreme omstandigheden in de voedingsmiddelenindustrie op basis van polytetrafluorethyleen (PTFE) en perfluorpolyether (PFPE).

CASSIDA GREASE FC 2 wordt gekenmerkt door hoog- en laagtemperatuur eigenschappen, bestendigheid tegen zuren en basen en compatibiliteit met elastomeren.

CASSIDA GREASE FC 2 is geregistreerd bij NSF International als "Nonfood Compounds / Lubricants" van klasse H1 (smeermiddelen die incidenteel in contact kunnen komen met voedingsmiddelen bij gespecificeerde lage concentraties) in overeenstemming met FDA CFR 21 § 178.3570.

Het bedrijfstemperatuurbereik van CASSIDA GREASE FC 2 is -25 tot +260 °C.

## Toepassing

CASSIDA GREASE FC 2 is speciaal ontwikkeld voor de volgende toepassing(en):

Smeerpunten blootgesteld aan agressieve chemicaliën en gassen
- Rol- en glijlagers

Precisieinstrumenten
Gewrichten
Geleidingen
Afdichtingen

## Voordelen

- Uitstekende eigenschappen bij lage en hoge temperaturen.
- Zeer goed bestand tegen koud en warm water en waterdamp (stoom)
- Zeer goede mechanische stabiliteit
- Goede bescherming tegen corrosie.
- Goede hechtingseigenschappen
- Uitstekende kunststof- en elastomeercompatibiliteit

## Goedkeuringen

- NSF Reg. No.: 144809
- NSF H1
- Kosher
- Halal

## Opslag condities

Alle foodgrade smeermiddelen moeten gescheiden van andere smeermiddelen, chemische stoffen en voedingsmiddelen en uit direct zonlicht of andere warmtebronnen worden bewaard.



**FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA**
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

## Notities

Veiligheids- en verwijderingsinstructies zijn te vinden in het actuele veiligheidsinformatieblad.



**FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA**
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

## TYPISCHE KENMERKEN

| | | |
|---|---|---|
| Type verdikkingsmiddel | | PTFE |
| Viscositeit van de basisolie bij 40 °C | ASTM D7042 | 510 mm²/s |
| Viscositeit van de basisolie bij 100 °C | ASTM D7042 | 47 mm²/s |
| Kleur | | white |
| Structuur | | smooth |
| NLGI-klasse | DIN 51818 | 2 |
| Druppelpunt | DIN ISO 22286 | without |
| Gewerkte penetratie WP60 | DIN ISO 2137 | 265-295 1/10 mm |
| Temperatuurbereik | LV0124 | -25 / +260 °C |
| Temperatuurbereik, op korte termijn tot | | +280 °C |

LV / FLV = FUCHS laboratoriumtestprocedure



**FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA**
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.



**FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA**
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO