Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

CASSIDA GREASE ST DCE 2

Vet voor direct contact met levensmiddelen

Omschrijving

CASSIDA GREASE ST DCE 2 is een vet voor direct contact met voedingsmiddelen op basis van een anorganische indikker, synthetische ester en vaste smerende bestanddelen.

CASSIDA GREASE ST DCE 2 wordt gekenmerkt door verouderingsbestendigheid, mechanische stabiliteit, corrosiebescherming en een MOSH- en MOAH-vrije samenstelling.

CASSIDA GREASE ST DCE 2 is bij NSF International geregistreerd als "Nonfood Compounds / Lubricants" van klasse H1 (smeermiddelen die bij gespecificeerde lage concentraties incidenteel in contact kunnen komen met voedingsmiddelen) in overeenstemming met FDA CFR 21 § 178.3570 en door NSF gecertificeerd in overeenstemming met DIN EN ISO 21469 (hygiënevoorschriften voor smeermiddelen die incidenteel in contact kunnen komen met producten). Het product is ook geregistreerd bij NSF International als "Proprietary Substances / Food Processing Substances" van klasse 3H (geschikt voor direct contact met voedingsmiddelen) in overeenstemming met FDA CFR 21 § 172.878 of met GRAS secties 182 of 184, of met FDA CFR 21 § 173.340 (a)(1) of (a)(2). FLG ziet er nauwlettend op toe dat de kwaliteits- en hygiënevereisten conform ISO 9001 en ISO 21469 worden nageleefd op alle productieniveaus van onze food-grade producten, in alle betrokken faciliteiten en fabrieken en door alle betrokken werknemers.

Het bedrijfstemperatuurbereik van CASSIDA GREASE ST DCE 2 is -10 tot +110 °C.

Voordelen

- Minerale olie vrije formulatie.
- Goede oxidatieve stabiliteit
- Goede mechanische stabiliteit
- Goede bescherming tegen corrosie.

Toepassing

CASSIDA GREASE ST DCE 2 is speciaal ontwikkeld voor de volgende toepassing(en):

- Lossingsmiddel van voedingskwaliteit

Goedkeuringen

- NSF Reg. No.: 170733
- NSF 3H, H1
- NSF ISO 21469
- Kosher
- Halal

Opslag condities

De minimale houdbaarheid is 36 maanden als het product op de juiste manier wordt bewaard tussen 0 °C en 40 °C in de ongeopende oorspronkelijke

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

verpakking op een droge plaats. De vermelding van een minimale houdbaarheid houdt geen garantie in voor de houdbaarheid.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Type verdikkingsmiddel		Anorganisch
Viscositeit van de basisolie bij 40 °C	ASTM D7042	80 mm²/s
Kleur		wit
Structuur		glad
NLGI-klasse	DIN 51818	2
Druppelpunt	DIN ISO 22286	Geen
Gewerkte penetratie WP60	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Kopercorrosie/24 uur bij 100°C	DIN 51811	1
Temperatuurbereik	LV0124	-10/+110 °C
Temperatuurbereik, op korte termijn tot		+120 °C

LV / FLV = FUCHS laboratoriumtestprocedure

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO