Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

CASSIDA PASTE AP

Synthetische montagepasta voor de voedingsindustrie

Omschrijving

CASSIDA PASTE AP is een montagepasta voor de voedingsindustrie op basis van een anorganische indikker, synthetische basisolie en vaste smerende bestanddelen. CASSIDA PASTE AP wordt gekenmerkt door verouderings- en waterbestendigheid, corrosiebescherming, hechtingseigenschappen, lage wrijvingscoëfficiënten en bescherming tegen frettingcorrosie.

CASSIDA PASTE AP is geregistreerd bij NSF International als "Nonfood Compounds / Lubricants" van klasse H1 (smeermiddelen die incidenteel in contact kunnen komen met voedingsmiddelen bij gespecificeerde lage concentraties) in overeenstemming met FDA CFR 21 § 178.3570.

Het bedrijfstemperatuurbereik van CASSIDA PASTE AP is -40 tot +1200 °C.

Toepassing

CASSIDA PASTE AP is speciaal ontwikkeld voor de volgende toepassing(en):
Montage- en demontagehulp voor schroefverbindingen
Gewrichten
In- en uitpershulp voor passende onderdelen
Bescherming tegen passingsroest

Notities

Veiligheids- en verwijderingsinstructies zijn te vinden in het actuele veiligheidsinformatieblad.

Voordelen

- Zeer goede waterbestendigheid
- Uitstekende weerstand tegen zuren en alkaliën
- Goede slijtagebescherming, vooral tegen fretting corrosie
- Zeer goede corrosiebescherming
- Zeer goede hechtingseigenschappen

Goedkeuringen

- NSF Reg. No.: 144807
- NSF H1
- Kosher
- Halal

Opslag condities

Alle foodgrade smeermiddelen moeten gescheiden van andere smeermiddelen, chemische stoffen en voedingsmiddelen en uit direct zonlicht of andere warmtebronnen worden bewaard. Na opening van de verpakking moet het product binnen 2 jaar, maar niet later dan 3 jaar na de productiedatum worden gebruikt.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Kleur		white
Structuur		smooth
Gewerkte penetratie WP60	DIN ISO 2137	300-330 1/10 mm
Temperatuurbereik	LV0124	-40 / +1200 °C

LV / FLV = FUCHS laboratoriumtestprocedure

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO