Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

ECOCOOL AFB 300

Met water mengbare, hoogwaardige metaalbewerkingsvloeistof speciaal voor loodvrije gele materialen

Omschrijving

ECOCOOL AFB 300 is een boorvrij, hoogwaardig, met water mengbaar product dat behoort tot de nieuwste generatie FUCHS-metaalbewerkingsvloeistoffen en is gebaseerd op raffinaten, esters en specifieke additieven van minerale olie.

ECOCOOL AFB 300 wordt gekenmerkt door zijn innovatieve formule, met name met betrekking tot veiligheid op de werkplek en milieubescherming. Het product bevat geen gevaarlijke stoffen die volgens de REACH-verordening als SVHC zijn vermeld.

Voordelen

- Geschikt voor een breed scala aan materialen
- Uitstekende koelprestaties
- Verlengt de levensduur van gereedschap
- Goede huidcompatibiliteit
- Geschikt voor gebruik in enkelvoudige machines en voor centrale systemen
- Compatibel met aluminiumlegeringen met een laag siliciumgehalte, zoals de 2000-, 5000-, 6000- en 7000-serie
- Toepasbaar voor loodvrije non-ferrometalen
- Goede filtreerbaarheid
- Vooral laagschuimend
- Produceert uitstekende oppervlakteafwerkingen

Toepassing

ECOCOOL AFB 300 is universeel toepasbaar en geschikt voor zwaar zagen en voor vele bewerkingen zoals ruimen, frezen, draadsnijden en diepgatboren van een breed scala aan materialen. Deze omvatten staal, aluminium en vooral loodvrije gele metalen.

ECOCOOL AFB 300 kan multifunctioneel worden gebruikt door simpelweg de concentratie aan te passen aan het materiaal en het proces.

Opslag condities

Minimale houdbaarheid van emulgeerbare metaalbewerkingsvloeistofconcentraten: 6 maanden vanaf de dag van levering. Vereisten zijn de juiste opslag in ongeopende, originele verpakkingen, bescherming tegen direct zonlicht en regen. De bewaartemperatuur mag niet lager zijn dan +5°C of hoger zijn dan +40°C. Uitgebreide praktijkervaringen hebben aangetoond dat de eigenschappen van onze producten niet verslechteren, zelfs niet als de bovengenoemde bewaartermijnen worden overschreden. We zullen het product graag in ons FUCHS-laboratorium controleren op verdere bruikbaarheid nadat de minimale bewaarperiode is overschreden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15ºC	DIN 51757	1.01 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40ºC	ASTM D7042	60 mm2/s
Chipfiltertest 5% in DIN-water 20°dH	DIN 51360-2	degree of corosion 0 - 0
pH-waarde 5% in DIN-water 20°dH	DIN 51369	9.1
Draagbare refractometerfactor	FLV-T 05	1.3

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd. FLV = FUCHS-laboratoriumtestprocedure

Start Concentratie

Om de optimale corrosiebescherming en levensduur van de emulsie te garanderen, raden wij een minimale concentratie van 7% aan.

Concentratie van toepassingen

De toepassingsconcentratie moet aangepast zijn aan het materiaal en de verwerkingsmethode, maar mag niet lager zijn dan 7%.
Algemene bewerking: 7 - 10%, slijpen 7%

Mengtemperaturen

De optimale mengtemperatuur voor water en concentraat is 15—20°C.

Kleurverandering

Kleine kleurveranderingen en kleine sedimentatie in het metaalbewerkingsvloeistofconcentraat hebben geen invloed op de prestaties en kwaliteit van het product.

VDI-richtlijnen

Bekijk voor de aanvraag de geldige VDI-richtlijnen 3035, 3397 bladen 1-3 en DGUV 109-003 „Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen”.

De FUCHS Application Engineers zullen u graag verder helpen.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO