Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

ECOCOOL AKTIV CPO

Additief aan de tankzijde

Omschrijving

ECOCOOL AKTIV CPO is een speciaal, synthetisch, in water oplosbaar concentraat voor corrosiebescherming dat, wanneer verdund met water, resulteert in een transparante oplossing.

Toepassing

ECOCOOL AKTIV CPO is een tijdelijk corrosiebeschermend concentraat voor waterige vloeistoffen. Het is geschikt voor koolstofstaal en gietijzer.

Houd er rekening mee dat de tijdelijke corrosiebescherming afhankelijk is van de bewaaromstandigheden (binnenklimaat, temperatuur, vochtigheid en materiaal).
Om de corrosiebescherming in synthetische en semi-synthetische metaalbewerkingsvloeistoffen met watermenging (ECOCOOL) te verbeteren, kan de toepassing worden gespecificeerd op basis van het beoogde effect.

Gebruikelijke toepassingsconcentraties zijn 0,3 - 0,5%, gebaseerd op het volume van de emulsie.

Applicatieconcentratie als corrosiebeschermingsoplossing::
Bij alleen gebruik moet de toepassingsconcentratie ongeveer 5% zijn.

Voordelen

- Bevat geen chloor, zwavel, nitriet, nitraat of zware metalen
- Voldoet aan de Duitse TRGS 611
- Optimaliseert de corrosiebescherming van synthetische en semisynthetische met water mengbare snijvloeistoffen
- Laagschuimend

Opslag condities

Minimale houdbaarheid van additieven aan de tankzijde: 12 maanden vanaf de dag van levering. Vereisten zijn de juiste opslag in ongeopende, originele verpakkingen, bescherming tegen direct zonlicht en regen. De bewaartemperatuur mag niet lager zijn dan +5°C of hoger zijn dan +40°C. Uitgebreide praktijkervaringen hebben aangetoond dat de eigenschappen van onze producten niet verslechteren, zelfs niet als de bovengenoemde bewaartermijnen worden overschreden. We zullen het product graag in ons FUCHS-laboratorium controleren op verdere bruikbaarheid nadat de minimale bewaarperiode is overschreden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	1.1 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D 7042	150 mm²/s
pH-waarde 2% in DIN-water 20°dH	DIN 51369	8.6
Chipfiltertest ≥ 2% in DIN-water 20°dH	DIN 51360-2	Corrosiegraad 0 - 0

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

Mengtemperaturen

De optimale mengtemperatuur voor water en concentraat is 15—20°C.

Richtlijnen

Bekijk voor de aanvraag de geldige VDI-richtlijnen 3035, 3397 bladen 1-3 en DGUV 109-003 „Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen”.

Adviseer applicatie-ingenieurs

De FUCHS Application Engineers beantwoorden graag al uw vragen over de toepassing en het onderhoud van ECOCOOL AKTIV CPO.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO