Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

ECOCOOL ALKALISATOR G

pH-stabilisator
Additief aan de tankzijde

Omschrijving

ECOCOOL ALKALISATOR G is een optimaal mengsel van primaire alkanolaminen dat is ontworpen om de pH-waarde van snijvloeistofemulsies te verhogen.

Primaire alkanolaminen remmen de vorming van nitrosaminen en kunnen de vorming van stabiele nitrosaminen tegengaan.

Toepassing

Hoewel ECOCOOL-emulsies en synthetische oplossingen zeer stabiel zijn in pH-waarde, kan de pH-waarde tijdens het gebruik door verschillende invloeden veranderen. De pH-waarde moet in het algemeen tussen 8,5 en 9,2 liggen.

Werken in een laag pH-bereik kan een negatief effect hebben op het emulgatorsysteem en de anticorrosie-eigenschappen van metaalbewerkingsvloeistoffen.

Om dit effectief te corrigeren, moet de pH-waarde worden gecorrigeerd met ECOCOOL ALKALISATOR G.

Voordelen

- Stabiliseert emulsies en synthetische oplossingen
- Verlengt de levensduur
- Verhoog de pH-waarde van emulsies en synthetische oplossingen
- Verhoogt de wasbaarheid
- Verbetert het corrosiebeschermingsgedrag
- Voldoet aan de Duitse TRGS 611

Opslag condities

Minimale houdbaarheid van additieven aan de tankzijde: 12 maanden vanaf de dag van levering. Vereisten zijn de juiste opslag in ongeopende, originele verpakkingen, bescherming tegen direct zonlicht en regen. De bewaartemperatuur mag niet lager zijn dan +5°C of hoger zijn dan +40°C. Uitgebreide praktijkervaringen hebben aangetoond dat de eigenschappen van onze producten niet verslechteren, zelfs niet als de bovengenoemde bewaartermijnen worden overschreden. We zullen het product graag in ons FUCHS-laboratorium controleren op verdere bruikbaarheid nadat de minimale bewaarperiode is overschreden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	1.06 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	13 mm²/s
pH-waarde 1% in DI-water	DIN 51369	10.8

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

Gebruiksconcentratie

Toepassing: De toevoeging van 0,1% van ECOCOOL ALKALISATOR G verhoogt de pH-waarde van een ECOCOOL-emulsie met ongeveer 0,1. We raden aan een proef uit te voeren op een emulsiemonster omdat de buffercapaciteit van de emulsie afhangt van de kwaliteit van de vloeistof en het verbruik kan variëren.

Richtlijnen

Bekijk voor de aanvraag de geldige VDI-richtlijnen 3035, 3397 bladen 1-3 en DGUV 109-003 „Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen”.

Adviseer applicatie-ingenieurs

De FUCHS Application Engineers zullen u graag verder helpen.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO