Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

ECOCOOL GLOBAL S 240

Met water mengbare metaalbewerkingsvloeistof voor composietbewerking

Omschrijving

ECOCOOL GLOBAL S 240 is een mineraalolievrije, boorvrije, met water mengbare metaalbewerkingsvloeistof die bij vermenging met water een transparante, waterheldere oplossing oplevert.

ECOCOOL GLOBAL S 240 biedt een goede bescherming tegen corrosie, minimale schuimvorming laat geen kleverige resten achter en heeft goede bevochtigings- en spoeleigenschappen.

ECOCOOL GLOBAL S 240 biedt buitengewoon weinig schuimvorming. Bovendien draagt een laag verbruik bij aan de algemene economie.

ECOCOOL GLOBAL S 240 is vrij van secundaire aminen/amiden en voldoet dus aan de Duitse TRGS 611.

Toepassing

ECOCOOL GLOBAL S 240 wordt aanbevolen voor de bewerking van composietmaterialen zoals CFRP/GFRP en ook in gelaagde composieten met aluminium- en titaniumlegeringen (stapels).

Voordelen

- Vrij van formaldehyde, boor, MEA en silicium
- Maakt de hoogste bewerkingsprestaties mogelijk
- Hoge snijsnelheden
- Produceert uitstekende oppervlakteafwerkingen
- Lage schuimvorming bij alle waterhardheden
- Uitstekende corrosiebescherming
- Laat geen kleverige resten achter
- Geen aluminiumvlekken
- Goede huidcompatibiliteit
- Draagt bij aan het besparen van middelen
- Watergevaarklasse 1

Goedkeuringen

- Approval for AEROSPACE:
- AIRBUS AIPS 00-00-010/AIPI 03-07-002

Opslag condities

Minimale houdbaarheid van emulgeerbare metaalbewerkingsvloeistofconcentraten: 6 maanden vanaf de dag van levering. Vereisten zijn de juiste opslag in ongeopende, originele verpakkingen, bescherming tegen direct zonlicht en regen. De bewaartemperatuur mag niet lager zijn dan +5°C of hoger zijn dan +40°C. Uitgebreide praktijkervaringen hebben aangetoond dat de eigenschappen van onze producten niet verslechteren, zelfs niet als de bovengenoemde bewaartermijnen worden overschreden. We zullen het product graag in ons FUCHS-laboratorium controleren op verdere bruikbaarheid nadat de minimale bewaarperiode is overschreden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	1.05 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40ºC	ASTM D 7042	2.9 mm²/s
Chipfiltertest 5% in DIN-water van 10 °dH	DIN 51360-2	Corrosiegraad 0 - 1
pH-waarde 5% in DIN-water 10°dH	DIN 51369	9
Draagbare refractometerfactor	FLV-T 05	2.5

FLV = FUCHS-laboratoriumtestprocedure

Concentratie van toepassingen

Om de optimale corrosiebescherming en levensduur van de emulsie te garanderen, raden wij een minimale concentratie van 6% aan. De optimale toepassingsconcentratie moet worden aangepast aan het materiaal en het bewerkingsproces.

Aanbevolen concentratie:
Bewerking: 6 - 8%

Mengtemperaturen

De optimale mengtemperatuur voor water en concentraat is 15—20°C. Kleine kleurveranderingen in het metaalbewerkingsvloeistofconcentraat hebben geen invloed op de prestaties en kwaliteit van het product.

VDI-richtlijnen

Bekijk voor de aanvraag de geldige VDI-richtlijnen 3035, 3397 bladen 1-3 en DGUV 109-003 „Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen”.

De FUCHS Application Engineers zullen u graag verder helpen.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO