Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

ECOCUT 717 LE

Zuivere snijvloeistof

Omschrijving

ECOCUT 717 LE is een metaalbewerkingsvloeistof met weinig olienevel die niet met water kan worden gemengd, samengesteld met een chloorvrije EP-combinatie en polaire smeermiddelverbeteraars.

Door het gebruik van een speciale basisolie en een geselecteerde combinatie van actieve componenten vermindert ECOCUT 717 LE de olienevel en het verdampingsverlies tijdens de bewerking aanzienlijk in vergelijking met conventionele snij- en slijpoliën.

Toepassing

ECOCUT 717 LE is een chloorvrije hoogwaardige broesolie voor de bewerking van moeilijke en uiterst moeilijk te snijden materialen.
Naast brotsen wordt ECOCUT 717 LE ook aanbevolen voor andere soorten bewerkingen (bijv. diepboren, draadbewerking, CrNi-staal) wanneer een zeer actieve snijolie met een lage viscositeit vereist is.
ECOCUT 717 LE is geschikt voor de bewerking van alle non-ferrometalen. We raden een pre-test aan.
ECOCUT 717 LE is zeer economisch vanwege de langere levensduur van het gereedschap.

Voordelen

- Vrij van chloor, zink en zware metalen
- Meer veiligheid dankzij een hoger vlampunt
- Lager verbruik dankzij lage verdamping en lage vernevelingsverliezen
- Produceert uitstekende oppervlakteafwerkingen
- Vermindert wrijving met speciale additieven
- Maakt hoge snij- en versnipperprestaties mogelijk
- Vermindert de vervuiling in de werkplaats

Opslag condities

Minimale houdbaarheid van zuivere snijoliën: 18 maanden vanaf de dag van levering. Vereisten zijn de juiste opslag in ongeopende, originele verpakkingen, bescherming tegen direct zonlicht en regen. De bewaartemperatuur mag niet lager zijn dan +5°C of hoger zijn dan +40°C. Uitgebreide praktijkervaringen hebben aangetoond dat de eigenschappen van onze producten niet verslechteren, zelfs niet als de bovengenoemde bewaartermijnen worden overschreden. We zullen het product graag in ons FUCHS-laboratorium controleren op verdere bruikbaarheid nadat de minimale bewaarperiode is overschreden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.88 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D 7042	16.9 mm²/s
Kleurnummer	DIN ISO 2049	2
Corrosie op koper Test A 100 °C 3 uur	DIN EN ISO 2160	Corrosiegraad 2
Vlampunt	DIN EN ISO 2592	200 °C

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

VDI-richtlijnen

Bekijk voor de aanvraag de geldige VDI-richtlijnen 3035, 3397 bladen 1-3 en DGUV 109-003 „Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen”.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO