Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

ECOCUT HFN 16 LE

Zuivere snijvloeistof

Omschrijving

ECOCUT HFN 16 LE is een metaalbewerkingsolie met lage verdamping en weinig olienevel op basis van hoogwaardige basisoliën in combinatie met geselecteerde additieven. ECOCUT HFN 16 LE bevat actieve componenten om de corrosiebescherming en het verouderingsgedrag te verbeteren. Actieve stoffen van EP en AW verhogen de mechanische duurzaamheid en verbeteren de drukacceptatiecapaciteit. De polaire actieve componenten zorgen voor een vermindering van de wrijving en bereiken zo lagere maaltemperaturen. Reinigings- en dispergeermiddelen houden de slijpschijf schoon en zorgen tegelijkertijd voor een betere spoeling, bevochtiging en warmteafvoer. ECOCUT HFN 16 LE is zo samengesteld dat het weinig nevel- en verdampingseigenschappen heeft en draagt bij aan het verminderen van milieu- en werkplaatsvervuiling.

Toepassing

ECOCUT HFN 16 LE wordt aanbevolen voor normale tot moeilijke bewerkings- en slijpwerkzaamheden op staal, gietijzer, aluminiumlegeringen en gele metalen. Vooral aanbevolen toepassing is het slijpen van nokken en krukassen met CBN-wielen. Speciale toepassingsgebieden: ECOCUT HFN 16 LE is zeer geschikt voor de bewerking van magnesium- en magnesiumlegeringen. De toepasbaarheid ervan werd bevestigd in het MADICA-onderzoeksproject.

Voordelen

- Laagschuimend
- Goed waseffect houdt machines schoon
- Lager verbruik dankzij lage verdamping en lage vernevelingsverliezen
- Vermindert de vervuiling in de werkplaats
- Verlengt de levensduur van het gereedschap
- Zorgt voor consistente slijpprestaties
- Goede filtreerbaarheid
- Zeer goede luchtafvoercapaciteit
- In de praktijk geteste en bewezen formule
- Vrij van chloor, zink en zware metalen
- Wereldwijd beschikbaar

Opslag condities

Minimale houdbaarheid van zuivere snijoliën: 18 maanden vanaf de dag van levering. Vereisten zijn de juiste opslag in ongeopende, originele verpakkingen, bescherming tegen direct zonlicht en regen. De bewaartemperatuur mag niet lager zijn dan +5°C of hoger zijn dan +40°C. Uitgebreide praktijkervaringen hebben aangetoond dat de eigenschappen van onze producten niet verslechteren, zelfs niet als de bovengenoemde bewaartermijnen worden overschreden. We zullen het product graag in ons FUCHS-laboratorium controleren op verdere bruikbaarheid nadat de minimale bewaarperiode is overschreden.

DRAFT

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.85 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D 7042	15.4 mm²/s
Kleurnummer	DIN ISO 2049	0.5
Corrosie op koper Test A 100 °C 3 uur	DIN EN ISO 2160	Corrosiegraad 1
Vlampunt	DIN EN ISO 2592	200 °C

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

DRAFT

VDI-richtlijnen

Bekijk voor de aanvraag de geldige VDI-richtlijnen 3035, 3397 bladen 1-3 en DGUV 109-003 „Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen”.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

DRAFT

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO