# Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

## MAINTAIN FRICOFIN DP 50

**Kant-en-klare koelvloeistof van topkwaliteit op basis van monoethyleenglycol. Si-OAT technologie vrij van nitrieten, aminen, boraten en fosfaten. Biedt vorstbescherming tot -40 °C.**

### Omschrijving

MAINTAIN FRICOFIN DP 50 is een koelvloeistof Ready-Mix op basis van monoethyleenglycol en gedemineraliseerd water voor bedrijfsvoertuigen, personenauto's en stationaire motoren. Als voorgemengd Si-OAT-antivriesmiddel combineert het remmers van organische zuren met de langste verversingsintervallen en snel reagerende silicaten. MAINTAIN FRICOFIN DP 50 is vrij van nitrieten, aminen, boraten en fosfaten.

### Toepassing

MAINTAIN FRICOFIN DP 50 is een 50 vol% mengsel met water en kan direct, zonder verdunning, in het koelsysteem worden gebruikt. MAINTAIN FRICOFIN DP 50 is mengbaar met koelvloeistoffen die zijn goedgekeurd volgens VW TL 774-C (G11), TL 774-F (G12+), 774-G (G12++) en 774-J (G13), maar om volledige prestaties te bereiken wordt een volledige wijziging aanbevolen. Let op: dit product wordt uitsluitend aanbevolen voor gebruik in verbrandingsmotoren. De verversingsintervallen van de fabrikant en aanbevelingen voor de concentratie zijn verplicht. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

### Voordelen

- Klaar voor gebruik, gemengd met gedemineraliseerd water - geen extra verdunning vereist.
- Uitstekende langdurige bescherming tegen afzettingen, cavitatie en corrosie in motoren en koelers.
- Betrouwbare bescherming tegen vorst tot -40 °C en bescherming tegen oververhitting.
- Langst mogelijke olieverversingsintervallen.
- Mengbaar met MAINTAIN FRICOFIN LL, MAINTAIN FRICOFIN DP en MAINTAIN FRICOFIN V.
- Compatibel met afdichtingen, kunststoffen en non-ferrometalen.
- Bevat een bitter smaak additief om inslikken te voorkomen.

### Specificaties

- AFNOR NF R 15-601 TYPE 3
- ASTM D 3306 TYPE III
- ASTM D 4985
- BS 6580:2010
- SAE J814
- CUMMINS CES 14603
- UNE 26-361-88/1



**FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA**
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

## Goedkeuringen

- DEUTZ DQC CC-14
- DTFR 29D120 (MB326.5)
- MAN 324 TYPE Si-OAT
- MB-APPROVAL 326.6
- MTU MTL 5048
- VW TL 774-G (G12++)
- VOITH (172.00225040 - Type Si-OAT)

## FUCHS Aanbevelingen

- ASTM D 6210 TYPE III
- DETROIT DIESEL 93K217
- IVECO 18-1830
- SCANIA TB 1451



**FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA**
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

## TYPISCHE KENMERKEN

| | | |
|---|---|---|
| Dichtheid bij 20°C | DIN 51757 | 1.074 g/ml |
| Kookpunt | ASTM D1120 | > 105 °C |
| pH-waarde | DIN 51369 | 8.4 |
| Product Kleur | DIN 10964 | pink-violet |



**FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA**
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.



**FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA**
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO