Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

GLEITMO 165 SPRAY

Metallurgie-compatibele hoogtemperatuur pasta voor bouten en schroeven in spuitbus

Omschrijving

GLEITMO 165 SPRAY is een metallurgie-compatibele hoge temperatuur schroefpasta op basis van een speciale indikker, synthetische olie, oplosmiddel en vaste smerende bestanddelen. GLEITMO 165 SPRAY wordt gekenmerkt door zijn lossingseigenschappen als montagepasta over een zeer breed bedrijfstemperaturenbereik.

Het bedrijfstemperatuurbereik van GLEITMO 165 SPRAY is -40 tot +1200 °C.

Toepassing

GLEITMO 165 SPRAY wordt voornamelijk gebruikt voor de volgende toepassing(en) / functie(s):
Montage- en demontagehulp voor schroefverbindingen
Glijvlakken
Schroeven / bouten

Voordelen

- Uitstekende eigenschappen bij hoge temperaturen
- Goede slijtagebescherming

Opslag condities

De minimale houdbaarheid is 36 maanden als het product op de juiste manier wordt bewaard tussen 0 °C en 40 °C in de ongeopende oorspronkelijke verpakking op een droge plaats. De vermelding van een minimale houdbaarheid houdt geen garantie in voor de houdbaarheid.

Notities

Veiligheids- en verwijderingsinstructies zijn te vinden in het actuele veiligheidsinformatieblad.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Soort basisolie		synthetisch
Kleur		grijsblauw
Druppelpunt	DIN ISO 22286	zonder
Onbewerkte penetratie	DIN ISO 2137	300-320 1/10 mm
HT-schroeftest (M 12x60, 5 uur, 70 Nm aanhaalmoment, 600 °C): losdraaimoment	LV0051	≤ 180 Nm
Schroeftest (M12/8,8/zwartgeblakerd): totale wrijvingscoëfficiënt	DIN EN ISO 16047	≤ 0,13 Nm
Temperatuurbereik	LV0124	-40/+1200 °C
Temperatuurbereik voor droge smering tot		+1200 °C

LV / FLV = FUCHS laboratoriumtestprocedure

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO