Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

GLEITMO 815 SPRAY

Montagepasta in spuitbus

Omschrijving

GLEITMO 815 SPRAY is een montagepasta op basis van synthetische basisolie, oplosmiddel en witte vaste smerende bestanddelen. GLEITMO 815 SPRAY wordt gekenmerkt door verouderingsbestendigheid, slijtagebescherming, lage wrijvingscoëfficiënten en compatibiliteit met kunststoffen en elastomeren.

Het bedrijfstemperatuurbereik van GLEITMO 815 SPRAY is -45 tot +150 °C.

Toepassing

GLEITMO 815 SPRAY is speciaal ontwikkeld voor de volgende toepassing(en):
Deurscharnieren
GLEITMO 815 SPRAY wordt voornamelijk gebruikt voor de volgende toepassing(en) / functie(s):
Gewrichten
Glijrails
Ster-spie assen
GLEITMO 815 SPRAY kan ook worden gebruikt voor de volgende toepassing(en) / functie(s):
Schroefdraad
in de lengte verstelbare assen
Tandwielkoppelingen
Glijlagers met hoge oppervlaktedrukken

Voordelen

- Goede eigenschappen bij lage temperaturen
- Uitstekende slijtagebescherming.
- Uitstekende slijtagebescherming, vooral bij oscillerende bewegingen.
- Goede slijtagebescherming, vooral tegen fretting corrosie
- Goede kunststof- en elastomeercompatibiliteit

Opslag condities

De minimale houdbaarheid is 36 maanden als het product op de juiste manier wordt bewaard tussen 0 °C en 40 °C in de ongeopende oorspronkelijke verpakking op een droge plaats. De vermelding van een minimale houdbaarheid houdt geen garantie in voor de houdbaarheid.

Notities

Veiligheids- en verwijderingsinstructies zijn te vinden in het actuele veiligheidsinformatieblad. Vanwege het grote aantal verschillende soorten kunststoffen en elastomeren moeten ze in de praktijk worden getest op hun compatibiliteit met GLEITMO 815 SPRAY voordat ze in serie worden gebruikt.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Soort basisolie		synthetic
Viscositeit van de basisolie bij 40 °C	ASTM D7042	115 mm²/s
Kleur		beige
Temperatuurbereik	LV0124	-45 / +150 °C
Temperatuurbereik, op korte termijn tot		+180 °C

LV / FLV = FUCHS laboratoriumtestprocedure

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO