Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY

Heavy-duty vet in spuitbus

Omschrijving

LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY is een vet voor heavy-duty toepassingen op basis van een lithium indikker, minerale olie, oplosmiddel en witte vaste smerende bestanddelen.

LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY wordt gekenmerkt door hechtingseigenschappen, draagvermogen, waterbestendigheid, afdichtingseigenschappen en glijeigenschappen voor staal/kunststof paringen.

Het bedrijfstemperatuurbereik van LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY is -20 tot +120 °C.

Toepassing

LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY wordt voornamelijk gebruikt voor de volgende toepassing(en) / functie(s):
Componenten met zeer hoge drukbelasting
Glijlagers met hoge oppervlaktedrukken
Onderhoudsspray
Corrosiebescherming voor oppervlaktebehandeling
- Landbouw- en bosbouwmachines

LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY kan ook worden gebruikt voor de volgende toepassing(en) / functie(s):
- Pennen/bussen

Kunststof/metaal glijparingen
Bescherming tegen passingsroest
Geleiderails
Montagehulp
Tandheugels
Draadspindels
Staalkabels

Voordelen

- Zeer goede hechtingseigenschappen
- Goede weerstand tegen veroudering
- Goede mechanische stabiliteit
- Zeer goede slijtagebescherming
- Zeer goede waterbestendigheid
- Extreem lage wrijvingscoëfficiënten

Opslag condities

De minimale houdbaarheid is 36 maanden als het product op de juiste manier wordt bewaard tussen 0 °C en 40 °C in de ongeopende oorspronkelijke verpakking op een droge plaats. De vermelding van een minimale houdbaarheid houdt geen garantie in voor de houdbaarheid.

Notities

Veiligheids- en verwijderingsinstructies zijn te vinden in het actuele veiligheidsinformatieblad.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Type verdikkingsmiddel		lithium
Soort basisolie		mineral oil
Viscositeit van de basisolie bij 40 °C	ASTM D7042	320 mm²/s
Vaste smeermiddelen		white
Kleur		white
Temperatuurbereik	DIN 51825	-20 / +120 °C
Temperatuurbereik, op korte termijn tot		+140 °C

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO