Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

Advanced Circular Technologies

PLANTOGEL ECO 0 N

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar halfvloeibaar vet op basis van raapzaadolie

Omschrijving

PLANTOGEL ECO 0 N is een biologisch gemakkelijk afbreekbaar halfvloeibaar vet op basis van een calcium indikker en raapzaadolie. PLANTOGEL ECO 0 N bevat additieven om de verouderingsbestendigheid en corrosiebescherming te verbeteren.

Duurzaamheid ontmoet prestaties. Dit product is gebaseerd op geselecteerde duurzame grondstoffen, wat leidt tot een lagere Product Carbon Footprint (PCF).

Het bedrijfstemperatuurbereik van PLANTOGEL ECO 0 N is -20 tot +80 °C.

Toepassing

PLANTOGEL ECO 0 N is speciaal ontwikkeld voor de volgende toepassing(en):
- Steenzagen

Smeerpunten met het risico van water- en bodemverontreiniging

PLANTOGEL ECO 0 N kan ook worden gebruikt voor de volgende toepassing(en) / functie(s):
- Landbouw- en bosbouwmachines

Voordelen

- Goede waterbestendigheid, zelfs tegen zout water
- Goede compatibiliteit met non-ferrometalen
- Goede verpompbaarheid in centrale smeersystemen

Specificaties

- ISO 12924: ISO-L-XB (F) BÈTA 0

Opslag condities

De minimale houdbaarheid is 12 maanden als het product op de juiste manier wordt opgeslagen tussen 0 °C en 40 °C in de ongeopende originele verpakking op een droge plaats. De vermelding van een minimale houdbaarheid houdt geen garantie in voor de duurzaamheid.

Notities

Veiligheids- en verwijderingsinstructies zijn te vinden in het actuele veiligheidsinformatieblad. De verpompbaarheid van PLANTOGEL ECO 0 N in gecentraliseerde smeersystemen moet worden gecontroleerd bij de fabrikant van het systeem.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Type verdikkingsmiddel		calcium
Soort basisolie		inheemse
Viscositeit van de basisolie bij 40 °C	ASTM D7042	36 mm²/s
Viscositeit van de basisolie bij 100 °C	ASTM D7042	8 mm²/s
Kleur		geel/lichtbruin
NLGI-klasse	DIN 51818	0
Druppelpunt	DIN ISO 22286	≥ 130 °C
Gewerkte penetratie WP60	DIN ISO 2137	355-385 1/10 mm
Waterbestendigheid, 90 °C: Beoordeling	DIN 51807-1	1
Temperatuurbereik		-20/+80 °C

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO