Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

Advanced Circular Technologies

PLANTOGEL ECO 402 S

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar multifunctioneel EP vet op basis van synthetische ester

Omschrijving

PLANTOGEL ECO 402 S is een gemakkelijk biologisch afbreekbaar multifunctioneel EP vet op basis van een lithium/calcium indikker en synthetische ester. PLANTOGEL ECO 402 S bevat additieven ter verbetering van de verouderingsbestendigheid, de compatibiliteit met non-ferrometalen, de belastbaarheid en de corrosiebescherming.

Duurzaamheid ontmoet prestaties. Dit product is gebaseerd op geselecteerde duurzame grondstoffen, wat leidt tot een lagere Product Carbon Footprint (PCF).

Het bedrijfstemperatuurbereik van PLANTOGEL ECO 402 S is -35 tot +120 °C.

Toepassing

PLANTOGEL ECO 402 S is speciaal ontwikkeld voor de volgende toepassing(en):
Smeerpunten met het risico van water- en bodemverontreiniging

PLANTOGEL ECO 402 S wordt voornamelijk gebruikt voor de volgende toepassing(en) / functie(s):
- Rol- en glijlagers
- Landbouw- en bosbouwmachines
- Bouwmachines

Waterturbines

Voordelen

- Zeer goede corrosiebescherming
- Goed draagvermogen (EP)
- Goede slijtagebescherming
- Goede eigenschappen bij lage temperaturen
- Goede waterbestendigheid
- Goede verpompbaarheid in centrale smeersystemen
- Gemakkelijk biologisch afbreekbaar ≥ 60% volgens OESO 301 B
- Koolstofgehalte op biologische basis ≥ 50% volgens ASTM D6866

Specificaties

- ISO 12924: ISO-L-XC(F)BFB 2

Goedkeuringen

- EU ECOLABEL DE/027/273

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Opslag condities

De minimale houdbaarheid is 36 maanden als het product op de juiste manier wordt bewaard tussen 0 °C en 40 °C in de ongeopende oorspronkelijke verpakking op een droge plaats. De vermelding van

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

een minimale houdbaarheid houdt geen garantie in voor de houdbaarheid.

Notities

Veiligheids- en verwijderingsinstructies zijn te vinden in het actuele veiligheidsinformatieblad. De verpompbaarheid van PLANTOGEL ECO 402 S in gecentraliseerde smeersystemen moet worden gecontroleerd bij de fabrikant van het systeem.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Type verdikkingsmiddel		lithium/calcium
Soort basisolie		synthetic
Viscositeit van de basisolie bij 40 °C	ASTM D7042	240 mm²/s
Viscositeit van de basisolie bij 100 °C	ASTM D7042	32 mm²/s
Kleur		light brown
NLGI-klasse	DIN 51818	2
Druppelpunt	DIN ISO 22286	≥ 160 °C
Gewerkte penetratie WP60	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Waterbestendigheid, 90 °C: Beoordeling	DIN 51807-1	1
Weerstand tegen zout water (3% NaCl), 90 °C: beoordeling	DIN 51807-1	2
Corrosiebeschermende eigenschappen SKF-Emcor, dist. water: mate van corrosie	DIN 51802	0-0
Corrosiebeschermende eigenschappen SKF-Emcor, 3% NaCl-oplossing: mate van corrosie	DIN 51802	2-2
Oliescheiding 40 °C, 18 uur	DIN ISO 22285	≤ 2 %
Four ball welding load	DIN 51350-4	~ 2400 N
Stroomdruk bij -35 °C	DIN 51805-2	≤ 1400 hPa
Temperatuurbereik		-35 / +120 °C

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO