Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

RENISO TRITON SE 55

Koelolie van synthetisch polyolester (POE) voor HFC/FC- en HFO-koelmiddelen of HFO/HFK-koelmiddelmengsels

Omschrijving

De koelolie RENISO TRITON SE 55 is gebaseerd op synthetische polyolesters die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik met chloorvrije, gefluoreerde koelmiddelen. De koelolie RENISO TRITON SE 55 is compatibel en mengbaar met HFC/FC- en HFO- of HFO/HFK-koelmiddelmengsels.

Toepassing

De RENISO TRITON SE 55 is ideaal voor alle koelcircuits die chloorvrije HFC/FC-koelmiddelen gebruiken, zoals R134a, R404A of R410A. De olie kan ook worden gebruikt met HFO- of HFO/HFK-koelmiddelen. RENISO TRITON SE 55 koelolie kan worden gebruikt voor hermetische, semi-hermetische en open zuigercompressoren en voor schroef- en turbocompressoren. RENISO TRITON SE 55 is met name geschikt voor diepvriessystemen die werken met R23. RENISO TRITON SE 55 is ook geschikt voor gebruik in combinatie met koolwaterstofkoelmiddelen zoals propaan, propeen of isobutaan en voor R22-toepassingen. Bij gebruik van RENISO TRITON SE 55 met koolwaterstofkoelmiddelen of R22 wordt aanbevolen contact op te nemen met FUCHS Application Engineering.

Voordelen

- Op basis van speciale synthetische polyolesters
- Stabiele smeerfilm bij hoge temperaturen, uitstekende smeereigenschappen
- Uitstekende mengbaarheid met HFC/FC- en HFO-koelmiddelen of HFO/HFK-koelmiddelmengsels
- Zeer hoge thermische en chemische stabiliteit met gefluoreerde koelmiddelen
- Goed gedrag tussen viscositeit en temperatuur
- Uitstekende vloeibaarheid bij koude temperaturen
- Veilige olieterugvoer uit het systeem, goede warmteoverdracht
- Goede compatibiliteit met afdichtingsmaterialen die vaak worden gebruikt in koelcircuits
- Snel biologisch afbreekbaar
- Goedgekeurd door toonaangevende compressorfabrikant
- Ultra gedroogd

Specificaties

- Het product voldoet aan of overtreft de vereisten volgens:
- DIN 51503-1: KC, KD, KE
- NSF H2 Registration
- NSF-registratienummer 146754

Notities

Vanwege hun chemische structuur hebben oliën op basis van ester de neiging om water op te nemen. Om deze reden mag RENISO TRITON SE 55 slechts korte tijd in contact komen met de

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

omgevingslucht. Wanneer geopend, moet de inhoud in korte tijd worden opgebruikt.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Kinematische viscositeit bij 40 °C	DIN EN ISO 3104	55 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C	DIN EN ISO 3104	8.8 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	137
Dichtheid bij 15 °C	DIN 51757	1,009 kg/m³
Vlampunt volgens Cleveland (COC)	DIN EN ISO 2592	286 °C
Zuurgetal (neutralisatienummer)	DIN ISO 6618	0.03 mgKOH/g
Druppelpunt	DIN EN ISO 3016	-48 °C
Kleur (ASTM)	DIN ISO 2049	0.5
Watergehalte	DIN 51777	< 50 mg/kg
Biologische afbreekbaarheid	OECD 301 B	yes

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R1224yd



Concentratie (m% olie in R1224yd-oliemengsel)

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R1233zd



Concentratie (m% olie in R1233ZD-oliemengsel)

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R1234yf



Concentratie (m% olie in R1234yf-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 55 en R1234yf

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R1234ze

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R1234ze-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 55 en R1234ze

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R125

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R125-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R134A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in oliemengsel R134A)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 55 en R134A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R227ea

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R227EA-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R236fa

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R236Fa-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R245fa

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R245Fa-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 55 en R245fa

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R32

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R32-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 55 en R32

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R404A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R404a-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 55 en R404A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R407F

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R407F-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R410A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R410A-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 55 en R410A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R417A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R417A-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R427A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R427a-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R437A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R437a-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R448A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in oliemengsel R448A)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R449A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R449a-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 55 en R449A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R450A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R450A-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 55 en R450A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R452A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R452A-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 55 en R452A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R452B

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R452B-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R454A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R454a-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R454B

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R454B-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 55 en R454B

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R454C

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com



Concentratie (m% olie in R454C-oliemengsel)

-- pagina-break --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R455A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R455A-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R507A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R507a-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 55 en R507A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R513A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in oliemengsel R513A)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 55 en R514A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO



Concentratie (m% olie in R514a-oliemengsel)

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO