RENOCLEAN MVS 8010

Koolwaterstofreiniger op basis van isoparaffine, geschikt voor multimetalen

Omschrijving

RENOCLEAN MVS 8010 is een niet-emulgerende, bijna aromatisch-vrije reiniger voor een breed scala aan toepassingen in de metaal- en elektrische industrie, op basis van synthetische koolwaterstoffen met een isoparaffinestructuur. Het is niet bedoeld voor gebruik in reinigingssystemen met permanente destillatie. RENOCLEAN MVS 8010 wordt gekenmerkt door een uitstekend oplossend vermogen ondanks het zeer lage aromatische gehalte. Niet alleen minerale oliën, maar ook harsachtige en aangekoekte organische resten worden gemakkelijk opgelost. De relatief korte droogtijd van de gereinigde onderdelen is voordelig. RENOCLEAN MVS 8010 is bijzonder geschikt voor het reinigen van metaal en bepaalde kunststoffen zoals polyethyleen, polypropyleen, polyester en polytetrafluorethyleen, maar niet voor polystyreen, natuurlijk rubber of butylrubber. Over het algemeen wordt vooraf een compatibiliteitstest aanbevolen. RENOCLEAN MVS 8010 is geschikt als oplosmiddel voor de analyse van restvuil op werkstukken. RENOCLEAN MVS 8010 is bijna vrij van aromaten en vrij van andere fysiologisch of ecologisch relevante stoffen.

Toepassing

RENOCLEAN MVS 8010 wordt voornamelijk onverdund gebruikt in reinigingssystemen die zijn ontworpen voor gebruik met oplosmiddelen; handmatige toepassing is mogelijk. RENOCLEAN MVS 8010 kan bij besproeiing en verneveling ontvlambare mengsels vormen. Bij het hanteren van het product moeten maatregelen worden genomen om elektrostatische oplading te voorkomen.

Voordelen

- Vrijwel vrij van aromaten en andere fysiologisch of ecologisch relevante stoffen.
- Uitstekend compatibel met de meeste materialen.
- Geschikt als oplosmiddel voor analyse van restvuil op werkstukken.
- Eenvoudig onderhoud, verliezen worden aangevuld met het originele product.
- Veelzijdig
- Materiaalvriendelijke reiniging, uitstekende compatibiliteit met de meeste materialen.
- Lichte, onopvallende geur.
- Niet irriterend voor de huid.
- Bevat geen bijtende stoffen.

Opslag condities

RENOCLEAN MVS 8010 kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van -20 °C tot +40 °C gedurende maximaal 12 maanden.

De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Aanzicht		Kleurloos, helder
Geur		Heel zwak
Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	765 ± 15 kg/m³
Verdampingssnelheid	DIN 53170	~ 130 Ether = 1
Flash Point (PM)	DIN 51755	≥ 61 °C
Kookbereik	DIN 51751	180 - 220 °C

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO