# RENOCLEAN SPEZIAL 2010

**Kant-en-klare, multifunctionele industriële alkalische reiniger**

## Omschrijving

RENOCLEAN SPEZIAL 2010 is een gebruiksklare waterige reiniger die speciaal is ontwikkeld om alle voorkomende verontreinigingen te verwijderen. Het wordt gebruikt voor alle routinematige reinigingswerkzaamheden. RENOCLEAN SPEZIAL 2010 is geschikt voor de meeste materialen en oppervlakken. RENOCLEAN SPEZIAL 2010 heeft een zeer hoge reinigingskracht en verwijdert efficiënt oliën, vetten, organische resten, stof en vaste verontreinigingen. Het is geschikt voor het reinigen van alle afwasbare harde oppervlakken zoals metalen oppervlakken, kunststoffen, rubbers, synthetische coatings...

RENOCLEAN SPEZIAL 2010 wordt gebruikt voor een groot aantal reinigingstoepassingen in alle sectoren van activiteit:
: Precisiereiniging (micromechanica, optiek, horloges, elektronica, medisch...)
Reiniging van alle soorten mechanische onderdelen met handmatige onderdelenwasmachines,
handmatige reiniging van machines en productieapparatuur,
reiniging van oppervlakken, vloeren, muren, ruwe, betegelde, geverfde en synthetische coatings.

RENOCLEAN SPEZIAL 2010 voldoet aan het Franse decreet van 19 december 2013 betreffende oppervlaktereinigingsproducten die in contact kunnen komen met voedingsproducten (in dit geval moet worden gespoeld met drinkwater), en kan worden gebruikt in de voedings- en farmaceutische sector buiten de productiegebieden.

## Toepassing

RENOCLEAN SPEZIAL 2010 is een gebruiksklare reinigingsoplossing. Het wordt puur gebruikt bij handmatige reiniging (doek, borstel, handmatige spray), bij eenvoudige onderdompeling met of zonder ultrageluid. RENOCLEAN SPEZIAL 2010 kan ook worden gebruikt met waterige handwasmachines voor onderdelen. RENOCLEAN SPEZIAL 2010 is bijzonder geschikt voor temperatuurbereiken van +20 tot +80 °C. Het kan ook worden verdund in een verhouding van 1:2 tot 1:5, in het geval van het reinigen van zeer licht vervuilde oppervlakken. Voor gevoelige materialen en oppervlakken wordt een compatibiliteitstest aanbevolen. De behandelingstijd moet worden aangepast aan de mate van verontreiniging en de materialen.

## Voordelen

- Aangenaam geurend, gebruiksklaar product.
- Zeer hoge reinigingskracht
- Geschikt voor alle materialen en oppervlakken
- Voldoet aan het decreet van 19 december 2013 voor het reinigen van voedseloppervlakken (Frankrijk).

## Opslag condities

RENOCLEAN SPEZIAL 2010 kan in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking worden bewaard bij temperaturen tussen +5 °C en +40 °C gedurende maximaal 12 maanden.

De indicatie van een minimale houdbaarheidsdatum omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.



**FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA**
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

## TYPISCHE KENMERKEN

| | | |
|---|---|---|
| Aanzicht | Visuel | Heldere vloeistof |
| Kleur | Visuel | Geelachtig |
| pH (puur) | NF EN ISO 1262 | 11,3 ± 0,4 |
| Specifieke zwaartekracht bij 20ºC | NF EN ISO 12185 | 1,01 g/cm3 |

*Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.*

## Informatie volgens Verordening (EG) nr. 648/2004 inzake detergenten/Etikettering van de inhoud

- Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen <5%
- Fosfaten < 5%
- Geuren < 5%



**FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA**
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.



**FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA**
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO