RENOFORM DSP 8007 (MF 9)

Met water mengbare tekenpasta

Omschrijving

RENOFORM DSP 8007 (MF 9) is een met water mengbare vormpasta op basis van inheemse en synthetische grondstoffen.
RENOFORM DSP 8007 (MF 9) bevat een geselecteerde combinatie van polaire stoffen om de smeerprestaties en het draagvermogen te verbeteren.

RENOFORM DSP 8007 (MF 9) is vrij van chloor, siliconen en zware metalen.

Toepassing

RENOFORM DSP 8007 (MF 9) heeft uitstekende vormprestaties en is geschikt voor middelzware tot zware vormprocessen.
RENOFORM DSP 8007 (MF 9) is bijzonder geschikt als smeermiddel voor trekken en dieptrekken. Een ander gebruik van RENOFORM DSP 8007 (MF 9) is voor tube and bar drawing.

RENOFORM DSP 8007 (MF 9) biedt een breed scala aan materialen. RENOFORM DSP 8007 (MF 9) is bijzonder geschikt voor de verwerking van staal en roestvrij staal. Daarnaast kan RENOFORM DSP 8007 (MF 9) ook worden gebruikt om aluminium te bewerken.

RENOFORM DSP 8007 (MF 9) kan onverdund of verdund met water worden gebruikt. De toepassingsconcentratie moet worden bepaald door middel van voorafgaande tests. Volgens onze ervaring is de maximale mengverhouding met water 1:6.
RENOFORM DSP 8007 (MF 9) kan worden toegepast met alle gangbare applicatietechnieken.

Residuele films van RENOFORM DSP 8007 (MF 9) worden van onderdelen verwijderd met gewone alkalische industriële reinigingsmiddelen. De combinatie van verschillende processen, waaronder mechanisch ondersteunde processen, intensiveert en versnelt het proces.

Voordelen

- Extreem drukbestendige smeerfolie
- Uitstekende smeerprestaties
- Uitstekende wrijvingsvermindering
- Breed scala aan materiaalcompatibiliteit
- Bevat geen pigmenten

Opslag condities

RENOFORM DSP 8007 (MF 9) kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van +5 °C tot +40 °C gedurende maximaal 6 maanden.

De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Kleur		Crèmewit
Aanzicht		Pasta-achtig
penetratie van de kegel	DIN ISO 2137	355 0,1mm
pH-waarde	DIN 51369	7.6
Kopercorrosie	DIN EN ISO 2160	2-100A3
Handrefractometer met concentratiefactor	FLV	4.2

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.
FLV = FUCHS-laboratory test procedure

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO