Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

RENOFORM RO 68 VAD

Synthetische emulgeerbare walsolie

Omschrijving

RENOFORM RO 68 VAD is een synthetische emulgeerbare olie op basis van hernieuwbare grondstoffen.

Toepassing

RENOFORM RO 68 VAD is een hoogwaardige warmwalsolie van FUCHS, die wordt gebruikt voor platen van elke dikte en verkleining.
Het wordt gebruikt voor het smeren van hete walsen en de schuif die wordt gebruikt om het gesmolten metaal over te brengen.

Hoe te gebruiken

RENOFORM RO 68 VAD moet worden verdund in water in concentraties van 1.5 - 5%. Om op de juiste manier te worden geëmulgeerd, zijn RENOFORM RO 68 VAD geschikte roermiddelen en krachtig roeren nodig. De emulsie moet worden gesproeid op de cilinders die worden gebruikt bij de continue walsprocessen.

Voordelen

- Uitstekende smeercapaciteit: het hoge gehalte aan ester zorgt voor een lange levensduur van de rollen.
- Sterke demulgerende eigenschappen.
- Hoge thermische stabiliteit.
- Uitstekende economische prestaties: de proceskosten zijn uitstekend vanwege het lage olieverbruik.
- RENOFORM RO 68 VAD vertoont hoge smerigheidsprestaties.

Voorzorgsmaatregelen

RENOFORM RO 68 VAD mag niet worden bewaard bij temperaturen lager dan +5 °C Indien op de juiste manier bewaard, behoudt het product zijn eigenschappen gedurende een periode van niet minder dan 3 jaar. Behandeling: Raadpleeg het bijgevoegde veiligheidsblad

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Aanzicht	FLV	Clear Liquid
Kleur	ASTM D 1500	L 1,5
Dichtheid bij 20°C	ASTM D 1298	0.92 Kg/L
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445-88	55 mm²/s
Vlampunt (COC)	ASTM D 92	204 °C
Handrefractometer met concentratiefactor	FLV	1.474

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

FLV = FUCHS-laboratory test procedure

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO