RENOFORM ZIMETOL

Niet met water mengbaar vormsmeermiddel

Omschrijving

RENOFORM ZIMETOL is een niet met water mengbare minerale olie die vormend smeermiddel bevat.
RENOFORM ZIMETOL bevat een geselecteerde combinatie van polaire stoffen en zorgt voor uitstekende smeerprestaties.

RENOFORM ZIMETOL is vrij van chloor, siliconen en zware metalen.

Toepassing

RENOFORM ZIMETOL heeft uitstekende vormprestaties en is geschikt voor standaard vormgraden en vereisten.
RENOFORM ZIMETOL is bijzonder geschikt als smeermiddel voor trekken en dieptrekken. Daarnaast wordt RENOFORM ZIMETOL ook gebruikt voor het tekenen van buizen.

RENOFORM ZIMETOL biedt een breed scala aan materialen. RENOFORM ZIMETOL is bijzonder geschikt voor de verwerking van aluminium en zijn legeringen.

RENOFORM ZIMETOL is klaar voor gebruik en wordt over het algemeen onverdund aangebracht. Het wordt aanbevolen om vóór gebruik RENOFORM ZIMETOL te homogeniseren door te roeren.
RENOFORM ZIMETOL kan worden toegepast met alle gangbare applicatietechnieken.

Residuele films van RENOFORM ZIMETOL worden van onderdelen gereinigd met gewone industriële reinigingsmiddelen op basis van alkalische of oplosmiddelen. Als de vorming gevolgd wordt door een warmtebehandeling, kan RENOFORM ZIMETOL ook thermisch ontvet worden.

Voordelen

- Uitstekend bevochtigingsgedrag en hechting
- Uitstekende smeerprestaties
- Bijzonder geschikt voor aluminium
- Eenvoudig toepasbaar met alle gangbare smeersystemen
- Goed afspoelgedrag

Opslag condities

RENOFORM ZIMETOL kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van +5 °C tot +40 °C gedurende maximaal 12 maanden.

De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Kleur		geel
Dichtheid bij 15°C	DIN EN ISO 12185	0.93 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D7042	138 mm²/s
Vlampunt, CoC	DIN EN ISO 2592	200 °C
Kopercorrosie	DIN EN ISO 2160	1-100A3

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO