Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

RENOLIN CHAINLUBE G1000 SPRAY

Oude naam: STABYLAN G 1000 SPRAY
Kettingspray op basis van minerale olie met vaste smeermiddeladditieven van grafiet

Omschrijving

RENOLIN CHAINLUBE G1000 SPRAY is een smeerspray met een lage viscositeit op basis van geselecteerde minerale oliën met vaste smeermiddeladditieven van grafiet. Het vaste smeermiddel is gestabiliseerd. Het grafiet dat erin zit, geeft RENOLIN CHAINLUBE G1000 SPRAY goede loopeigenschappen voor noodgevallen.

Toepassing

RENOLIN CHAINLUBE G1000 SPRAY wordt gebruikt voor alle soorten kettingaandrijvingen in het normale temperatuurbereik, bijvoorbeeld in de automobielindustrie, de chemische industrie, in de machinebouw, voor transport- en transportkettingen, heftruckkettingen en voor de externe smering van touwen. RENOLIN CHAINLUBE G1000 SPRAY wordt specifiek op de te smeren gebieden gespoten.

Voordelen

- Bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C
- Uitstekende penetrerende eigenschappen
- Vermindert wrijving en slijtage
- Stofafstotend en waterafstotend
- Lage spin-offverliezen dankzij uitstekende hechting
- Zeer goede noodloopeigenschappen dankzij grafietadditieven
- Goede corrosiebescherming

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Basisolie		MIN
Vaste smeermiddelen		Graphite (carbon)
Kinematische viscositeit bij 40 °C na verdamping van oplosmiddel	DIN EN ISO 3104	40 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C na verdamping van het oplosmiddel	DIN EN ISO 3104	7.7 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	165
Dichtheid bij 15°C na verdamping van oplosmiddel	DIN 51757	900 kg/m³
Stortpunt na verdamping van oplosmiddel	DIN EN ISO 3016	-38 °C
Kleur		black

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO