Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

RENOLIN CHAINLUBE HT 5006 SPRAY

Oude naam: STABYLAN 5006 SPRAY
Volledig synthetische kettingspray voor hoge temperaturen op basis van een oliemengsel met hoge viscositeit

Omschrijving

RENOLIN CHAINLUBE HT 5006 SPRAY is een smeerspray op basis van een zeer viskeus synthetisch oliemengsel dat zelfs bij hoge temperaturen geen vaste resten vormt. RENOLIN CHAINLUBE HT 5006 SPRAY garandeert een lange levensduur van de gebruikte kettingen dankzij hun hoge drukbestendigheid. RENOLIN CHAINLUBE HT 5006 SPRAY beschermt tegen corrosie en verdrijft vocht.

Toepassing

RENOLIN CHAINLUBE HT 5006 SPRAY is geschikt voor allerlei soorten transport- en aandrijfkettingen, glijvlakken en excentrieken, bijvoorbeeld in de chemische industrie, voertuig- en machinebouw, waterbouwkundige staalbouw, hout- en kunststofverwerking, verpakkingsfabrieken en textielindustrie. RENOLIN CHAINLUBE HT 5006 SPRAY kan ook worden gebruikt in gebieden waar de ketting wordt blootgesteld aan zout en spatwater. RENOLIN CHAINLUBE HT 5006 SPRAY wordt vanuit de spuitbus doelgericht en economisch op de te smeren oppervlakken gespoten. Niet op hete oppervlakken spuiten!

Voordelen

- Bedrijfstemperatuurbereik: 0 °C tot +240 °C
- Uitstekende hechting
- Zeer hoge weerstand tegen zout en spatwater
- Optimale bescherming tegen slijtage
- Lage verdampingsverliezen, wat resulteert in een lager verbruik
- Bescherming tegen corrosie en fretcorrosie
- Verdringt en infiltreert water
- Vermindert wrijving
- Over het algemeen mengbaar met minerale olie en PAO

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Basisolie		SYN
Kinematische viscositeit bij 40 °C na verdamping van oplosmiddel	DIN EN ISO 3104	3,000 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C na verdamping van het oplosmiddel	DIN EN ISO 3104	136 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	132
Dichtheid bij 15°C na verdamping van oplosmiddel	DIN 51757	940 kg/m³
Vlampunt (COC) na verdamping van oplosmiddel	DIN EN ISO 2592	258 °C
Stortpunt na verdamping van oplosmiddel	DIN ISO 3016	-7 °C
Kleur		yellow

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO