Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

RENOLIN CHAINLUBE W 3880 SPRAY

Oude naam: STABYLAN W 880 SPRAY
Kettingspray met witte vaste smeermiddeladditieven

Omschrijving

RENOLIN CHAINLUBE W 3880 SPRAY is een speciale minerale oliespray gecombineerd met geselecteerde witte vaste smeermiddelen. RENOLIN CHAINLUBE W 3880 SPRAY heeft bijzonder goede kruipeigenschappen, vermindert wrijvingsverliezen en beschermt tegen fretcorrosie. Bestaand vocht wordt geïnfiltreerd en verplaatst.

Toepassing

RENOLIN CHAINLUBE W 3880 SPRAY is geschikt voor de smering van hefbomen, gewrichten, kettingen en andere machine-elementen, vooral bij oscillerende bewegingen. RENOLIN CHAINLUBE W 3880 SPRAY biedt voordelen in toepassingen waarbij een snelle en automatische penetratie van het smeermiddel vereist is. RENOLIN CHAINLUBE W 3880 SPRAY wordt ook gebruikt om vastzittende en verroeste schroefverbindingen los te maken. RENOLIN CHAINLUBE W 3880 SPRAY wordt specifiek op de te smeren gebieden gespoten.

Voordelen

- Bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot +70 °C
- Smeert bijzonder goed bij oscillerende bewegingen
- Uitstekende penetratie in de kettinggewrichten
- Uiterst drukbestendig
- Zeer goede bescherming tegen slijtage
- Vermindert wrijving
- Bescherming tegen corrosie
- Verdringt en infiltreert water

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Basisolie		MIN
Kinematische viscositeit bij 40 °C na verdamping van oplosmiddel	DIN EN ISO 3104	10.5 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C na verdamping van het oplosmiddel	DIN EN ISO 3104	2.9 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	139
Stortpunt na verdamping van oplosmiddel	DIN ISO 3016	-54 °C
Kleur		light beige
Vaste smeermiddelen		white solid lubricant
Corrosiebeschermende eigenschappen 100% relatieve luchtvochtigheid; 30°C; AHT	DIN EN ISO 6270-2	> 30 cycles

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO