Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

RENOLIN CHAINLUBE 3080

Oude naam: STABYLAN 3080
Kettingsmeermiddel op basis van minerale olie

Omschrijving

RENOLIN CHAINLUBE 3080 is een lichtgeel, oplosmiddelvrij smeermiddel op basis van minerale olie. Het bevat geselecteerde additieven om de slijtvastheid, waterbestendigheid en corrosiebescherming te verbeteren. Door de goede vloeibaarheid van RENOLIN CHAINLUBE 3080 kan het smeermiddel snel in de kettinggewrichten doordringen.

Toepassing

RENOLIN CHAINLUBE 3080 wordt gebruikt voor kettingaandrijvingen die worden blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid. RENOLIN CHAINLUBE 3080 is geschikt voor de smering van alle soorten aandrijf- en transportkettingen, bijvoorbeeld in havens, roltrappen buiten of in de chemische industrie. RENOLIN CHAINLUBE 3080 kan handmatig of met automatische smeersystemen worden aangebracht.

Voordelen

- Bedrijfstemperatuurbereik: -25 °C tot +80 °C
- Uitstekende penetrerende eigenschappen
- Uitstekende slijtagebescherming (EP/AW)
- Zeer goede corrosiebescherming
- Bestendig tegen zout en spatwater
- Vormt een stabiele smeerfilm
- Vermindert wrijving
- Stof- en vuilafstotend

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Basisolie		MIN
Kinematische viscositeit bij 40 °C	DIN EN ISO 3104	100 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C	DIN EN ISO 3104	9.3 mm²/s
Dichtheid bij 15 °C	DIN 51757	920 kg/m³
Vlampunt volgens Cleveland (COC)	DIN EN ISO 2592	200 °C
Druppelpunt	DIN EN ISO 3016	-25 °C
Kleur		light yellow
Corrosiebescherming tegen staal (mate van corrosie)	DIN ISO 7120	0-A / 0-B

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO