Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

RENOLIN CHAINLUBE ECO W10

Oude naam: STABYLAN ECO W10
Inherent biologisch afbreekbaar kettingsmeermiddel met witte vaste smeermiddeladditieven

Omschrijving

RENOLIN CHAINLUBE ECO W10 is een synthetisch speciaal smeermiddel met geselecteerde witte vaste smeermiddeladditieven met een bijzonder fijne deeltjesgrootte. Dit leidt tot een hoge stabiliteit van het smeermiddel. De synergetische combinatie van witte vaste smeermiddelen en additieven in RENOLIN CHAINLUBE ECO W10 zorgt voor een hoge effectiviteit bij de smering van zwaarbelaste kettingen. RENOLIN CHAINLUBE ECO W10 heeft bijzonder goede kruipeigenschappen, vermindert wrijvingsverliezen en beschermt tegen fretcorrosie.

Toepassing

RENOLIN CHAINLUBE ECO W10 is geschikt voor de smering van hefbomen, gewrichten, kettingen en andere machine-elementen, vooral bij oscillerende bewegingen. RENOLIN CHAINLUBE ECO W10 biedt voordelen in toepassingen waarbij een snelle en automatische penetratie van het smeermiddel vereist is. RENOLIN CHAINLUBE ECO W10 beschermt tegen corrosie en verdrijft vocht. RENOLIN CHAINLUBE ECO W10 kan handmatig of met automatische smeersystemen worden aangebracht. Voor een nog eenvoudigere toepassing raden we RENOLIN CHAINLUBE ECO W10 SPRAY aan.

Voordelen

- Bedrijfstemperatuurbereik: -20 °C tot +110 °C
- Uitstekende penetrerende eigenschappen
- Uiterst drukbestendig
- Zeer goede corrosiebescherming
- Inherent biologisch afbreekbaar volgens OESO 301B
- Vermindert wrijving en slijtage
- Smeert bijzonder goed bij oscillerende bewegingen
- Verdringt en infiltreert water

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Basisolie		SYN
Kinematische viscositeit bij 40 °C	DIN EN ISO 3104	18 mm²/s
Dichtheid bij 15 °C	DIN 51757	885 kg/m³
Kleur		beige
Vaste smeermiddelen		white solid lubricant
Corrosiebeschermende eigenschappen 100% relatieve luchtvochtigheid; 30°C; AHT	DIN EN ISO 6270-2	> 15 cycles

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO