Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

RENOLIN CHAINLUBE ECO20

Oude naam: STABYLAN ECO 20
Volledig synthetisch, biologisch afbreekbaar kettingsmeermiddel

Omschrijving

RENOLIN CHAINLUBE ECO20 is een hoogwaardig synthetisch smeermiddel op basis van een biologisch afbreekbare basisolie. RENOLIN CHAINLUBE ECO20 zorgt voor een optimale corrosiebescherming van de ketting met geselecteerde anticorrosie-additieven.

Toepassing

RENOLIN CHAINLUBE ECO20 wordt gebruikt voor allerlei soorten transport- en aandrijfkettingen. RENOLIN CHAINLUBE ECO20 wordt gebruikt in milieugevoelige gebieden, bijvoorbeeld voor tramwissels of roltrapkettingen in buitenruimtes. RENOLIN CHAINLUBE ECO20 kan handmatig of met automatische smeersystemen worden aangebracht.

Voordelen

- Bedrijfstemperatuurbereik: -40 °C tot +160 °C
- Vermindert wrijving en slijtage
- Uitstekende penetrerende eigenschappen
- Zeer goede corrosiebescherming
- Inherent biologisch afbreekbaar volgens OESO 301B
- Verdringt en infiltreert water
- DB-mat. nr.: 854190

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Basisolie		SYN
Kinematische viscositeit bij 40 °C	DIN EN ISO 3104	95 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C	DIN EN ISO 3104	14 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	150
Dichtheid bij 15 °C	DIN 51757	950 kg/m³
Vlampunt volgens Cleveland (COC)	DIN EN ISO 2592	240 °C
Druppelpunt	DIN EN ISO 3016	-57 °C
Kleur		groenachtig helder
Corrosiebescherming tegen Wst. 1.0338: zoutsproeitest (5% NaCl, 35 °C)	DIN EN ISO 9227	ca. 96 h

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO