Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

RENOLIN ETERNA CLEAN 46

Reinigingsvloeistof voor turbinecircuits en andere smeercircuits

Omschrijving

RENOLIN ETERNA CLEAN 46 is een polaire reinigingsvloeistof die speciaal is ontwikkeld voor het reinigen van turbineoliecircuits en circulatiesystemen. Met RENOLIN ETERNA CLEAN 46 kunnen oude afzettingen, vernis en andere olieafbraakproducten effectief worden opgelost en uit het systeem worden verwijderd vóór een geplande olieverversing. Er is geen verslechtering van de navulling. Er is geen verslechtering van de lucht- of waterafscheidingscapaciteit of andere negatieve effecten, zoals bij conventionele reinigingsmiddelen (reinigingsmiddelen) het geval is. RENOLIN ETERNA CLEAN 46 bevat een volledig goedgekeurd additievensysteem dat is afgestemd op de turbineoliën in het RENOLIN ETERNA-assortiment. De „" verzwakking "" van de turbinevulling die optreedt wanneer andere reinigingsmiddelen worden toegevoegd, wordt daarom vermeden.” RENOLIN ETERNA CLEAN 46 is compatibel met alle gangbare turbineoliën en wordt bij voorkeur gebruikt voordat de turbineolie wordt ververst: volg de gebruiksaanwijzing.

Toepassing

- Voeg ongeveer 7 - 10% RENOLIN ETERNA CLEAN 46 toe aan de bestaande turbinevulling
- Inwerktijd ca. 2 - 4 maanden (milde reiniging)
- Ideaal: gelijktijdig gebruik met antivernisunit (ESP, VMU)
- Olie aftappen
- Bijvullen zonder vooraf te spoelen (voordeel ten opzichte van reinigingsmiddelen)
- Voer begeleidende olieanalyses uit

Voordelen

- Compatibel met alle gangbare turbineoliën
- Voor milde maar continue reiniging van oude afzettingen en lak
- Spoelen is niet nodig (op basis van de resterende hoeveelheid reinigingsmiddel)
- Geen negatieve invloed op het vermogen om lucht en water te scheiden
- Voorkomt slib- en afzettingsvorming
- Bevat een compleet turbineolie-additievensysteem: de functionaliteit van de turbinevulling blijft volledig behouden

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

ISO VG	DIN ISO 3448	46
Kinematische viscositeit bij 40 °C	DIN EN ISO 3104	46 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C	DIN EN ISO 3104	6.83 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	103
Dichtheid bij 15 °C	DIN 51757	893 kg/m³
Vlampunt volgens Cleveland (COC)	DIN EN ISO 2592	238 °C
Zuurgetal (neutralisatienummer)	DIN ISO 6618	0.1 mgKOH/g
Druppelpunt	DIN EN ISO 3016	-42 °C
Kleur (ASTM)	DIN ISO 2049	1.0
Schuimgedrag - Seq. IK	ASTM D892	20/0 ml
Schuimgedrag - Seq. II	ASTM D892	20/0 ml
Schuimgedrag - Seq. III	ASTM D892	20/0 ml
Luchtafvoer bij 50 °C	DIN ISO 9120	≤ 4 min
Waterscheidingsgedrag na stoombehandeling	DIN ISO 5177	120 s

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO