Productfiche

Koelvloeistof Longlife G12+

Beschrijving

Koelvloeistof Longlife G12+ is een longlife OAT (Organic Acid Technology) silicaatvrije koelvloeistof. Deze zeer hoogwaardige koelvloeistof is speciaal ontwikkeld voor de bescherming van non-ferro metalen zoals aluminium en magnesium. Koelvloeistof Longlife G12+ bevat geen nitrieten, aminen, fosfaten, boraten, silicaten en geen andere minerale toevoegingen en is geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren. Deze premium koelvloeistof is uw keuze voor onder andere VW TL-774 F (G12+) VW TL-774 D (G12), Mercede benz 326.3, 325.3 of Volvo VCS specificaties.

Toepassing

Koelvloeistof Longlife G12+ mag NIET verder worden verdund met water. Deze voorverdunde koelvloeistof bevat additieven die beschermen tegen corrosie en schuimvorming. Het is volkomen veilig voor rubbers, kunststoffen, metalen, aluminium en legeringen en biedt een permanente, gegarandeerde bescherming tegen bevriezing tot -36°C. Koelvloeistof Longlife G12+ is een antivriesmiddel met een langere levensduur die om de vijf jaar of om de 250.000 km voor personenauto's of om de 1.000.000 km voor vrachtwagens en bedrijfswagens moet worden vervangen. De aanbevelingen van Original Equipment Manufacturers (OEM's) moeten altijd in acht genomen worden voor de vervangingsinterval.

Prestatieniveau

VAG/VW TL-774 D & F (G12), (G12+)	Fiat 9.5523
BS 6580	Ford WSS-M97B44-D
ASTM D4985, D4656, D3306	IVECO 18-1830
JASO M325	MB 326.3, 325.3
Cummins CES 14603, CES 14439	Renault 41-01-001
DAF 74002	Volvo VCS
Deutz DQC CB-14	

Typische standaardanalyses

Kleur	Rood
Dichtheid bij 20°C	1.070g/cm3
Kookpunt	172°C
Vorstbescherming	-36°C
pH (50% verd.)	8.2

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is steeds per mail of telefoon op te vragen.

VAN HERTUM

Van Hertum bv
Heikesveld 83
B 3910 Pelt

Tel : +32 11 64 20 00
info@vanhertum.be
www.vanhertum.be