Productfiche

Antifreeze LL Concentraat EVO G12

Beschrijving

Antifreeze Longlife Concentraat EVO G12 is een geavanceerd antivriesmiddel dat specifiek is ontwikkeld om te voldoen aan de moderne eisen van verbrandingsmotoren en batterij-elektrische voertuigen. Dankzij de hypermoderne technologie voor silicaatstabilisatie is het product geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Antifreeze Longlife Concentraat EVO G12 is gebaseerd op ethyleenglycol, organische zouten, fosfaten en silicaten, en bevat additieven die beschermen tegen corrosie en schuimvorming. Het is volledig veilig voor gebruik in combinatie met rubber, kunststoffen, metalen, aluminium en diverse legeringen.

Toepassing

Antifreeze Longlife Concentraat EVO G12 dient vóór gebruik met water te worden verdund volgens de aanbevolen mengverhouding. Het vriespunt bij een verdunning van 60% bedraagt -26 °C; bij een verdunning van 50% is dit -36 °C. Eenmaal verdund kan het product worden gemengd met de meeste op OAT/MEG gebaseerde koelvloeistoffen en alle producten die gebruikmaken van eerdere Si-OAT-technologie. Voor een optimale corrosiebescherming wordt echter afgeraden om het te mengen met traditionele producten die een hoge pH-waarde hebben of boraten en silicaten bevatten. Antifreeze Longlife Concentraat EVO G12 is een koelvloeistof met een verlengde levensduur; deze dient elke vijf jaar, of na 250.000 km (voor personenauto's) dan wel 1.000.000 km (voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen), te worden vervangen. Volg bij het verversen van het koelsysteem altijd de aanbevelingen van de fabrikant (OEM). Het product is volledig achterwaarts compatibel met de eerdere generaties VAG TL 774-G (G12++) en -J (G13).

Prestatieniveau

Recommended for use:

AFNOR NF R 15-601
ASTM D1384, D3306, D4340, 4985, D6210
AUSTRALIEN STD AS 2108-2004
BS 6580-2010
CHINESE STANDARD GB 29743
CUNA NC 956-16
JIS K2234:2018
KOREAN STD KS M 2142
MIL BT-PS-606 A, DCSEA 615/C, MIL E/L-1415b
MIL FS 6850-0951, TL 6850-0038
NATO S759
POLISH STANDARD PN-C-40007
SAE J1034, J1941, J814
SANS 1251:2005
SWISS FED.LAB EMPA 170'803
UNE 26-361-88/1
2G SFU

ALFA ROMEO 9.55523
FIAT 9.55523
BMW LC-18/LC-87/LC-97
CASE JIC-501/MAT 3624
CATERPILLAR GCM34
CHRYSLER MS 7170
8229/STJLR.651.5003
CUMMINS 85T8-2/CES 14439/
CUMMINS CES 14603
DAF MAT 74002
DAIMLER 29C100/29C110/29D120
DEUTZ DQC-CA-14/DQC-CB-14/DQC-CC-14
GM B 040 1065/GMW 3420
GMW 3420
IVECO 18-1830
JAGUAR CMR
JENBACHER TA 1000-0200
John Deere >2011
LAND ROVER STJLR.651.5003
LIEBHERR LH-00-COL5C
MAN 175D/324 NF/324 Si-OAT

VAN HERTUM

Van Hertum bv
Heikesveld 83
B 3910 Pelt

Tel : +32 11 64 20 00
info@vanhertum.be
www.vanhertum.be

Productfiche

Antifreeze LL Concentraat EVO G12

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is steeds per mail of telefoon op te vragen.

VAN HERTUM

Van Hertum bv
Heikesveld 83
B 3910 Pelt

Tel : +32 11 64 20 00
info@vanhertum.be
www.vanhertum.be