Productfiche

Antifreeze LL Concentraat G12+

Beschrijving

De Antifreeze LL Concentraat G12+ is een longlife OAT (Organic Acid Technology) silicaatvrije antivries. Deze zeer hoogwaardige antivries is speciaal ontwikkeld voor de bescherming van non-ferro metalen zoals aluminium en magnesium. De Antifreeze LL Concentraat G12+ bevat geen nitrieten, aminen, fosfaten, boraten, silicaten en geen andere minerale toevoegingen en is geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren. Deze premium antivries is uw keuze voor waar onder andere VW TL-774 F (G12+) VW TL-774 D (G12) of Renault Type D specificaties vereist zijn.

Toepassing

De Antifreeze LL Concentraat G12+ dient voor gebruik verder te worden verdund met water in de aanbevolen verhouding. Vriespunt 60% verdund: -26 °C Vriespunt 50% verdund: -36 °C. De Antifreeze LL Concentraat G12+ is een antivries met verlengde levensduur die om de vijf jaar of om de 250.000 km voor personenauto's of om de 1.000.000 km voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen moet worden vervangen. De aanbevelingen van Original Equipment Manufacturers (OEM's) moeten altijd in acht genomen worden voor de vervangingsinterval.

Prestatieniveau

AG/VW TL-774 D & F (G12), (G12+)	Ford WSS-M97B44-D
SAE J 1034, BS 6580	IVECO 18-1830
ASTM D4985, D4656, D3306	MB 326.3, 325.3
JASO M325	MB truck DTFR
29C110/29D110	
Cummins CES 14603, CES 14439	Renault 41-01-001
DAF 74002	Vauxhall GMW 3420
Deutz DQC CB-14	Volvo VCS
Fiat 9.5523	

Typische standaardanalyses

Kleur	Rood
Density bij 20°C	1,119 g/cm3
Vriespunt bij 50% verdunning	-36 °C
Vriespunt bij 60% verdunning	-26 °C
Kookpunt	172 °C
pH (50% verdunning)	8,2

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is steeds per mail of telefoon op te vragen.

VAN HERTUM

Van Hertum bv
Heikesveld 83
B 3910 Pelt

Tel : +32 11 64 20 00
info@vanhertum.be
www.vanhertum.be