Productfiche

Koelvloeistof Longlife HD CAT 1

Beschrijving

Koelvloeistof Longlife HD CAT 1 is een Long Life ethyleen glycol koelvloeistof geformuleerd voor optimale prestaties in zware dieselmotortoepassingen, maar evengoed geschikt voor licht gebruik. Het heeft een uitstekende anticorrosiebescherming voor gietijzer, aluminium, messing, koper, soldeer en staal. Deze koelvloeistof heeft speciale eigenschappen om uitstekende bescherming te bieden in zware toepassingen, met name waar cavitatie-erosie-corrosie kan optreden

Toepassing

Koelvloeistof Longlife HD CAT 1 mag niet verder worden verdund met water. Op basis van ethyleen glycol en geformuleerd volgens de instructies van Europese autofabrikanten, bevat de voorverdunde koelvloeistof additieven die beschermen tegen corrosie en schuimvorming. Het is volkomen veilig voor rubbers, kunststoffen, metalen, aluminium en legeringen en biedt een permanente, gegarandeerde bescherming tegen bevriezing tot -36°C.

Prestatieniveau

ASTM D6210
ASTM D4985/ D4656 / D3306
Cummins Cat. EC-1
CES 14603

Typische standaardanalyses

Kleur	Geel
Dichtheid bij 20°C	1,080g/cm3
Vlampunt	170°C
Vorstbescherming	-36°C
pH (50% verd.)	8.3

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is steeds per mail of telefoon op te vragen.

VAN HERTUM

Van Hertum bv
Heikesveld 83
B 3910 Pelt

Tel : +32 11 64 20 00
info@vanhertum.be
www.vanhertum.be