Koelvloeistof LongLife EVO G12

Beschrijving

Koelvloeistof LongLife EVO G12 is een geavanceerde koelvloeistof die speciaal is ontwikkeld voor de eisen van moderne verbrandingsmotoren en Elektrische Voertuigen. Dankzij de geavanceerde silicaatstabilisatietechnologie is deze koelvloeistof geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Koelvloeistof LongLife EVO G12 is gebaseerd op ethyleenglycol, organische zouten, fosfaat en silicaat en bevat additieven omcorrosie en schuimvorming tegen te gaan. Het is volkomen veilig voor rubbers, kunststoffen, metalen, aluminium en legeringen en biedt een permanente, gegarandeerde bescherming tegen bevriezing tot -38°C.

Toepassing

Koelvloeistof LongLife EVO G12 kan worden gebruikt en gemengd met de meeste OAT MEG-gebaseerde koelvloeistoffen en alle voormalige Si-OAT-technologieproducten, maar voor de best mogelijke corrosiebescherming raden wij u aan alleen deze PSi-OAT-koelvloeistof te gebruiken. Koelvloeistof LongLife EVO G12 is een koelvloeistof met verlengde levensduur die elke vijf jaar of elke 250.000 km voor personenauto's of elke 1.000.000 km voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen moet worden vervangen. Bij het vervangen van koelvloeistof moeten de aanbevelingen van Original Equipment Manufacturers (OEM's) worden gevolgd. Deze koelvloeistof is volledig achterwaarts compatibel met de vorige VAG TL 774-G (G12++) en -J (G13) generaties.
Let op!, dit product mag niet verder worden verdund met water.

Prestatieniveau

Recommended for use:

AFNOR NF R 15-601
ASTM D1384, D3306, D4340, 4985, D6210
AUSTRALIEN STD AS 2108-2004
BS 6580-2010
CHINESE STANDARD GB 29743
CUNA NC 956-16
JIS K2234:2018
KOREAN STD KS M 2142
MIL BT-PS-606 A, DCSEA 615/C, MIL E/L-1415b
MIL FS 6850-0951, TL 6850-0038
NATO S759
POLISH STANDARD PN-C-40007
SAE J1034, J1941, J814
SANS 1251:2005
SWISS FED.LAB EMPA 170'803
UNE 26-361-88/1
2G SFU

ALFA ROMEO 9.55523
BMW LC-18/LC-87/LC-97
CASE JIC-501/MAT 3624
CATERPILLAR GCM34
CHRYSLER MS 7170
CUMMINS 85T8-2/CES 14439/
CUMMINS CES 14603
DAF MAT 74002
DAIMLER 29C100/29C110/29D120
DEUTZ DQC-CA-14/DQC-CB-14/DQC-CC-14
FORD WSS-M97B44-D/WSS-M97B57-A1
FORD ESD-M97B49-A
FIAT 9.55523
GM B 040 1065/GMW 3420
GMW 3420
IVECO 18-1830
JAGUAR CMR 8229/STJLR.651.5003
JENBACHER TA 1000-0200
John Deere >2011
LAND ROVER STJLR.651.5003
LIEBHERR LH-00-COL5C
MAN 175D/324 NF/324 Si-OAT
MAN 324 Si-OAT EVO/324 SNF
MB 325.5/326.0/326.3/326.5/326.6

VAN HERTUM
QUALITY LUBRICANTS, QUALITY SERVICE

Koelvloeistof LongLife EVO G12

Prestatieniveau	*Recommended for use:*	SCANIA TB 1451
	MIL FSD 8704	TOYOTA 1WW/2WW
	MINI LC-87	VOLVO TR-31854114-002/VSC-2
	MTU MTL 5048	VOLVO TRUCKS TR1286083
	OPEL B 040 240/GME L130/	VAG TL 774-C (G11)/TL 774-D (G12)/
	ROLLS-ROYCE LC-87/MTL	TL 774-F (G12+)/TL 774-G (G12++)/TL
	SAAB 690 1599	774-J (G13)/TL 774-L (G12 EVO)

Typische standaardanalyses	Kleur	Violet
	Dichtheid bij 20°C	1,132kg/m3
	Vlampunt	170°C
	Vorstbescherming	-38°C
	Ph	7.9
	Gehalte H2O	50%