SYNMAR®
KEEPS YOU MOVING



SYNMAR VENTI DOT 4 LV | S400753

V26-0703

Beschrijving

Synmar Venti Dot 4 LV wordt aanbevolen in ABS-, ESP- en ASR remsystemen. Vooral de lage viscositeit t.o.v. de klassieke DOT 4 remvloeistoffen komt in deze systemen bijzonder goed tot zijn recht. Daarnaast kenmerkt de Synmar Venti Dot 4 LV door zijn hoge comprimeerbaarheid ook punt voorkomt daarnaast dampbelvorming (vapour lock)

Toepassing

Synmar Venti Dot 4 LV is geschikt voor de jongste generaties rembesturings- en stabiliteitssystemen die elektronisch gestuurd zijn zoals ABS, ESP en ASR. De Synmar Venti Dot 4 LV wordt gekenmerkt door zijn zeer lage viscositeit. Morderne remsystemen kenmerken zich o.a. door dunne remleidingen (buigzamer, minder materiaal) en deze remsystemen vereisen bij lage temperaturen een remvloeistof met een lagere viscositeit om voor een snelle tijdige werking te zorgen.

Prestatieniveau

FMVSS 116 DOT 4	SAE J1703 / J1704
ISO 4925 Class 6	JIS K2233 Class 6
BMW QV 34 001 /Mini 83 13 0 139 899	Suzuki 59100-510XD
Ford M6C65-A1 . M6C65A2 / M6C9103A	Saab 93165410
GM 16072 / GMW 3356	VW TL 766-Z / 501.14
Mazda MN 120 C	
Nissan M5055 NR3/NR4	
PSA S71 2114 (4) / (6)	
Renault 41.02.001(3) / 41.02.4001(4)	
Toyota TSK 2602 G (3) / (4)	

Typische standaardanalyses

Kleur	Helder/Licht amber
Dichtheid bij 20 °C, kg/l	1.06 kg/l
Viscositeit -40 °C, mm²/s	690
Viscositeit 40 °C, mm²/s	6.2 cSt
Viscositeit 100 °C, mm²/s	2 cSt
Kookpunt (reflux), °C	>265 °C
Nat kookpunt, °C	>170 °C
pH (50% vol.)	7.4

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.

SYNMAR B.V.
Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl