Circulation Oil 150

Product Data Sheet | Art.no 4Y61.150

Beschrijving

Hoogwaardige, EP-gedoopte olie van solvent geraffineerde basisoliën met een natuurlijke viscositeitsindex. Zeer geschikt als circulatiesmering voor (vacuüm)pompen, algemene machinesmering (met uitzondering van turbines), licht belaste tandwieloverbrengingen, lagers en hydraulische installaties. NIET gebruiken in systemen waar verzilverde onderdelen voorkomen.



Verkrijgbaar in


1L


5L


20L


60L


208L

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,889
Viscositeit 40 °C, mm²/s	150,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	14,60
Viscositeitindex	95
Vlampunt COC, °C	245
Vloeipunt, °C	-20
Zuurgetal, mgKOH/g	0,40
Sulfaatasgehalte, %	0,06

Prestatieniveau

DIN 51524-2 HLP

AFNOR NF E 48-603 HM

ISO 11158 HM

ASTM D 6158 HM

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS