Permiline 680

Product Data Sheet | Art.no 4B06.680

Beschrijving

Hoogwaardige olie speciaal geschikt voor zwaarbelaste wormwieloverbrengingen. Ook geschikt voor zwaarbelaste, industriële tandwieloverbrengingen die onderworpen zijn aan zware en/of stotende belastingen.



Verkrijgbaar in


1L


5L


20L


60L


208L


Bulk

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,899
Viscositeit 40 °C, mm²/s	693,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	39,70
Viscositeitindex	95
Vlampunt COC, °C	240
Vloeipunt, °C	-10

Prestatieniveau

DIN 51517-3 CLP

AGMA 9005-E02

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101(E)

ISO 12925-1 Type CKD

Publicatiedatum 16-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE OIL FOR PROFESSIONALS