Transformer Oil

Product Data Sheet | Art.no 4B31.01

Beschrijving

Minerale olie geschikt voor oliegevulde elektromotoren, pompen en transformatoren waarbij de wikkeling wordt gekoeld door de olie. Heeft een hoge elektrische weerstand en goede koelende eigenschappen.



Verkrijgbaar in


1L


5L


20L


60L


208L

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,808
Viscositeit 40 °C, mm²/s	9,90
Vlampunt PM, °C	192
Vloeipunt, °C	-42
Doorslagspanning, kV (min)	> 70

Prestatieniveau

IEC 60296 (2012)

Table 2 Transformer Oil (I), inhibited

DIN 51353

ASTM D1275/D1275B

IEC 62535

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.
De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS