Permisynth 680 PAO

Product Data Sheet | Art.no 4Y07.68

Beschrijving

Hoogwaardige, volsynthetische tandwielkastolie. Geschikt voor 'lifetime-smering' of daar waar extreme eisen worden gesteld aan de olie. Beschikt over zeer goede drukeigenschappen en een uitstekende thermische stabiliteit.



Verkrijgbaar in


1L


5L


20L


60L


208L

Prestatieniveau

DIN 51517-3 CLP

AIST (US Steel) 224

AGMA 9005-E02 (EP)

David Brown S1.53.106

ISO 12925-1 Type CKD

Flender

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE OIL FOR PROFESSIONALS