Technische productfiche

ALLCLEAN 619 PD

BESCHRIJVING :

ALLCLEAN 619 PD is bijzonder super actief biologisch afbreekbaar alkalisch reinigingsmiddel, gebruikt voor het inwendig reinigen van tanks, containers. **ALLCLEAN 619 PD** reinigt ook sterk verontreinigde oppervlakken, pompen, leidingen, vloeren, etc. **ALLCLEAN 619 PD** verwijdert snel en grondig minerale en dierlijke oliën en vetten, oplosmiddelen of andere sterke verontreinigingen.
ALLCLEAN 619 PD kan gebruikt worden op staal, inox en andere harde metalen.
ALLCLEAN 619 PD heeft een laagschuimend karakter en kan ingezet worden op hoge temperaturen.
ALLCLEAN 619 PD bevat componenten welke de oppervlaktespanning verlagen, wat de hechting op wanden versterkt.

GEBRUIK

1. TANKCLEANING :
   Product wordt aangebracht via de reinigingsinstallatie. Bij voorkeur gebruiken met warm water tot 90 °C en met een dosering tussen 1% en 5%.

2. INNEVELEN VAN OPPERVLAKTEN (vloeren, pompen, enz) :
   1) Sterk bevuilde oppervlakken : oplossing maken van 10% tot 20% v/v in water naargelang de vervuilingsgraad van de oppervlakte. Steeds goed naspoelen met water.
   2) Licht bevuilde oppervlakken : oplossing maken van 5% tot 10% v/v in water naargelang de vervuilingsgraad van de oppervlakte. Werkwijze idem als boven vermeld.

3. ONDERDOMPELING :
   Oplossing maken van 10% tot 20% naargelang vervuilingsgraad van
   de te reinigen stukken. Onderdelen onderdompelen gedurende 5 - 20 min. Goed naspoelen.
   Indien mogelijk mag de oplossing opgewarmd worden tot 60 °C.

ALLCLEAN 619 PD kan aantasting veroorzaken op lichtmetalen en legeringen.

CHEMISCHE SPECIFICATIE

Soortelijk Gewicht :	1,19 - 1,21
Vlampunt :	niet vlambaar
Toxiciteit :	geen
pH 10 %	13

VERPAKKING

Jerrycans 25 liter, drums 210 liter, ruilcontainer 1.000 liter

VEILIGHEID :

Voor meer info raadpleeg de veiligheidsfiche.

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is steeds per mail of telefoon op te vragen.

VAN HERTUM

Van Hertum bv
Heikesveld 83
B 3910 Pelt

Tel : +32 11 64 20 00
info@vanhertum.be
www.vanhertum.be