# Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

# ANTICORIT 350 SPRAY

**Corrosiebeschermende coating op basis van oplosmiddelen**

## Omschrijving

ANTICORIT 350 SPRAY is een zeer effectieve corrosiebeschermende was op basis van oplosmiddelen die zeer snel droogt. De geharde beschermfolie hecht zeer goed op verschillende metalen oppervlakken (bijvoorbeeld: staal, zink, e-lak, gefosfateerde oppervlakken).

ANTICORIT 350 SPRAY is een zeer veelzijdig product dat geschikt is voor vele toepassingen. Het is geschikt voor zowel tijdelijke als permanente corrosiebescherming. Nadat de film is opgedroogd, kan ANTICORIT 350 SPRAY worden verwijderd met in de handel verkrijgbare reinigingsmedia.

## Toepassing

ANTICORIT 350 SPRAY moet gelijkmatig op het te beschermen oppervlak worden aangebracht. Zorg tijdens het spuiten van het product voor goede ventilatie. Bij gebruik van het product moeten de geldige veiligheidsinstructies in acht worden genomen.

## Voordelen

- Eenvoudig aan te brengen door middel van spuiten
- Uitstekende corrosiebescherming op verschillende metalen oppervlakken
- Sneldrogend
- Vrij van barium

## Opslag condities

ANTICORIT 350 SPRAY kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van -20 °C tot +40 °C gedurende maximaal 24 maanden.

De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.



**FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA**
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

## TYPISCHE KENMERKEN

| | |
|---|---|
| Aanzicht | geelachtig |
| Verdampingsresidu | 37 % |
| Sproeitijd 4 mm mondstuk | 20 s |

*Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.*



**FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA**
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.



**FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA**
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO