Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

ANTICORIT BGO 15 X-FF

Corrosiepreventief, thixotroop

Omschrijving

ANTICORIT BGO 15 X-FF is vrij van oplosmiddelen en wordt met name aanbevolen als bij koude conservering problemen met oplosmiddelen te verwachten zijn. ANTICORIT BGO 15 X-FF wordt gebruikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan corrosiebescherming. Omdat het compatibel is met standaard smeermiddelen, hoeft het meestal niet te worden verwijderd voordat het wordt gemonteerd.

ANTICORIT BGO 15 X-FF kan worden verwijderd met alkalische reinigingsmiddelen. We raden aan om onze producten uit de FUCHS RENOCLEAN-serie te gebruiken.

Toepassing

De toepassing gebeurt meestal op kamertemperatuur. Het product wordt bij voorkeur door onderdompeling aangebracht.

Zoals bij alle thixotrope producten kan het thixotrope middel tijdens langdurige opslag bezinken. Door te roeren kan de oorspronkelijke kwaliteit hersteld worden.

Voordelen

- Uitstekende corrosiebescherming op verschillende metalen oppervlakken
- Hoog vlampunt
- Vrij van oplosmiddelen
- Barium- en zinkvrij
- VOC-vrij volgens 31e BImSchV bij 20°C

Opslag condities

ANTICORIT BGO 15 X-FF kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van 5 °C tot 40 °C gedurende maximaal 12 maanden.

De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Aanzicht		amberkleurig, troebel
Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	860 kg/m³
Kinematische viscositeit bij 20°C	DIN 51562	30 mm2/s
Vlampunt, CoC	DIN EN ISO 2592	130 °C
Gewicht van de dompelfolie bij 20 °C	FLV-F-03	5 g/m²
Corrosiebescherming - test met wisselende luchtvochtigheid	DIN EN ISO 6270-2 AHT	> 100 h

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

FLV = FUCHS-laboratory test procedure

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO