ANTICORIT LOCC SPRAY

Snelle roestlosser met smerende werking

Omschrijving

ANTICORIT LOCC SPRAY is een snelle roestlosser met smerende werking op basis van minerale oliën, vrij van vaste smeermiddelen zoals MoS2 of grafiet.

ANTICORIT LOCC SPRAY wordt gebruikt om mechanismen operationeel te maken en voor een niet-destructieve ontkoppeling van verroeste en verbrande schroefdraadverbindingen en andere mechanismen (met name een goed penetratievermogen). ANTICORIT LOCC SPRAY vermindert het ontkoppelmoment dat nodig is om een schroef los te draaien en daarmee het risico op letsel door eraf te glijden.

Bovendien wordt ANTICORIT LOCC SPRAY gebruikt om vocht in het contactgebied te verplaatsen en eronder te bewegen (bijv. in elektrische systemen in auto's: stekkers, ontstekingsverdelers, besturingseenheden, kabels). ANTICORIT LOCC SPRAY voorkomt en repareert contactonderbrekingen veroorzaakt door vocht. ANTICORIT LOCC SPRAY beschermt tegen corrosie en oxidatie (veroorzaakt door vocht)

ANTICORIT LOCC SPRAY wordt gebruikt voor het reinigen van machineonderdelen, meetapparatuur en instrumenten. ANTICORIT LOCC SPRAY vermindert piepen en wrijving, bijvoorbeeld op sloten (inclusief cilindersloten), scharnieren, veren, fietskettingen, mechanismen en apparaten in de industrie, werkplaats, huishouden en tuin.

Toepassing

Deze spray is voorzien van een kogelkraan en een sproeislang zodat er vanuit elke positie gespoten kan worden. Laat ANTICORIT LOCC SPRAY een korte periode reageren om het beoogde effect te bereiken. In moeilijke gevallen kan de procedure worden herhaald.

Voordelen

- Uitstekend penetratie- en bevochtigingsgedrag
- Maakt verbindingen operationeel
- Zeer goede waterverplaatsing
- Goede smerende eigenschappen
- Uitstekende corrosiebescherming

Opslag condities

ANTICORIT LOCC SPRAY kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van -20 °C tot 40 °C gedurende maximaal 12 maanden.

De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Kleur	-	geel
Corrosiebescherming		
Corrosiebeschermende eigenschappen 100% relatieve luchtvochtigheid; 30°C; AHT	DIN EN ISO 6270-2	30 cycli

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO