Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

ANTICORIT PL 3802 39 S

Prelube, thixotropisch

Omschrijving

ANTICORIT PL 3802 39 S is een amberkleurige, thixotrope en bariumvrije corrosiebeschermende olie met verbeterde vormeigenschappen voor gebruik in staalfabrieken. ANTICORIT PL 3802 39 S is geschikt voor gecoate staalplaten (zoals Z, ZE, ZF, ZnMg, elk met en zonder fosfatering) en voor ongecoat staal. De ANTICORIT PL 3802 39 S wordt vooral gekenmerkt door zijn goede verwijderbaarheid, zelfs na veroudering en blootstelling aan temperatuur, en door zijn compatibiliteit met kleefstoffen die veel worden gebruikt bij de assemblage van auto's. ANTICORIT PL 3802 39 S heeft een hoge compatibiliteit met e-coat, zelfs met verven die weinig oplosmiddelen en pigmenten bevatten. ANTICORIT PL 3802 39 S is compatibel met veelgebruikte smeermiddelen, prelubes en wasoliën uit de RENOFORM- en ANTICORIT-series.

Toepassing

ANTICORIT PL 3802 39 S kan worden aangebracht met geschikte rollen en spuitmethoden, zoals elektrostatisch spuiten. De aanbevolen temperatuur voor sproeien en filtreren is 50 tot 65 °C. Bij gebruik van het product moeten de geldige veiligheidsinstructies in acht worden genomen. Zoals bij alle thixotrope producten kan het thixotrope middel tijdens langdurige opslag bezinken. Door te roeren kan de oorspronkelijke kwaliteit hersteld worden.

Voordelen

- Uitstekende corrosiebescherming op verschillende metalen oppervlakken
- Onderscheidende vormeigenschappen
- Zeer lage neiging om af te vloeien
- Compatibel met lijmen die vaak worden gebruikt in de carrosseriebouw
- Hoge compatibiliteit met E-coat, veel gebruikt in de automobieltechniek
- Eenvoudig te verwijderen met milde alkalische reinigingsmiddelen, zelfs na veroudering.
- Vrij van barium
- Vrij van octylfenylethoxylaat

Opslag condities

ANTICORIT PL 3802 39 S kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van 5 °C tot 40 °C gedurende maximaal 36 maanden.

De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Aanzicht		Amber, troebel
Kleur	DIN ISO 2049	4.5
Geur		Mild
Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	906 kg/m³
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	60 mm²/s
Verwijderbaarheid	VDA 230-213	Voldoet
Corrosiebescherming 2 g/m² op DC04		
Corrosiebescherming - test met wisselende luchtvochtigheid	DIN EN ISO 6270-2 AHT	30 cycli
Corrosiebescherming - zoutsproeitest	DIN EN ISO 9227	24 h

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO