ANTICORIT PL 39 SX

Hotmelt, thixotroop

Omschrijving

ANTICORIT PL 39 SX vormt een halfdroog voorglijmiddel met goede vormeigenschappen. Het product wordt meestal toegepast in aluminium- en staalfabrieken, maar kan ook direct voor de pers worden aangebracht.

ANTICORIT PL 39 SX is het resultaat van een continue evaluatie van onze prelube ANTICORIT PL 3802 39 S. ANTICORIT PL 39 SX is compatibel met veelgebruikte smeermiddelen, prelubes en wasoliën uit de RENOFORM- en ANTICORIT-series.

Toepassing

ANTICORIT PL 39 SX kan worden aangebracht met geschikte spuitmethoden, zoals elektrostatisch spuiten. Het aanbevolen temperatuurbereik voor sproeien en filtreren is 65 - 80 °C.

Voordelen

- Voldoet aan de vereisten van de VDA 230-213 specificatie
- Uitstekende vormprestaties
- Geschikt voor gecoat plaatstaal en ongecoat staal en aluminium.
- Uitstekende corrosiebescherming op verschillende metalen oppervlakken
- Zeer lage neiging om af te vloeien
- Compatibel met lijmen die vaak worden gebruikt in de carrosseriebouw
- Eenvoudig te verwijderen met milde alkalische reinigingsmiddelen, zelfs na veroudering.
- Hoge compatibiliteit met E-coat, veel gebruikt in de automobieltechniek
- Uitstekende compatibiliteit met smeermiddelen zoals RENOFORM MCO 3802 SN, RENOFORM MCO 3028, ANTICORIT PL 3802-39 S en de ANTICORIT wasoliën.

Opslag condities

ANTICORIT PL 39 SX kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van -20 °C tot 40 °C gedurende maximaal 36 maanden.

De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Kleur		Bruin-beige, wasachtig
stollingspunt	DIN ISO 2207	44 °C
Verwijderbaarheid	VDA 230-213	Voldoet
Corrosiebescherming St 1405		
Corrosiebescherming - test met wisselende luchtvochtigheid	DIN EN ISO 6270-2 AHT	> 20 cycli
Corrosiebescherming - zoutsproeitest	DIN EN ISO 9227	24 h

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO