Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

ANTICORIT RP 4107 S (SPRAY)

Corrosiepreventief, thixotroop

Omschrijving

De ANTICORIT RP 4107 S Aerosol biedt de beproefde roestbeschermingsolie ANTICORIT RP 4107 S in een eenvoudig te gebruiken verpakking. Nadat de drijfgassen zijn verdampt, blijft ANTICORIT RP 4107 S, de standaard anticorrosieolie voor carrosserieën, als beschermende film op het oppervlak achter. ANTICORIT RP 4107 S (SPRAY) is de anticorrosieolie die regelmatig wordt gebruikt in de automobielindustrie en voldoet aan de VDA 230-213 specificatie. Vanwege de thixotrope eigenschappen van ANTICORIT RP 4107 S (SPRAY) vertonen correct aangebrachte oliefilms weinig uitloopeigenschappen. ANTICORIT RP 4107 S (SPRAY) zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming tijdens opslag en verzending. ANTICORIT RP 4107 S (SPRAY) is geschikt voor warmstrip- en koudstripoppervlakken met of zonder galvanische coatings, zoals elektrolytisch verzinkt, thermisch verzinkt, gegalvaniseerd, zink-magnesium, voorgefosfateerd of microgefosfateerd. ANTICORIT RP 4107 S (SPRAY) kan eenvoudig worden verwijderd met neutrale of alkalische waterige reinigingsmiddelen.

Toepassing

ANTICORIT RP 4107 S (SPRAY) wordt rechtstreeks op het te behandelen onderdeel gespoten. We raden een coatinggewicht aan van 1,0 tot 2,5 g/m². Bij gebruik van het product moeten de geldige veiligheidsinstructies in acht worden genomen. ANTICORIT RP 4107 S (SPRAY) kan worden verwijderd met waterige industriële reinigingsmiddelen en oplosmiddelreinigers uit het RENOCLEAN-assortiment.

Voordelen

- Veelzijdig
- Uitstekende corrosiebescherming op verschillende metalen oppervlakken
- Zeer lage neiging om af te vloeien
- Vrij van barium
- Vrij van octylfenylethoxylaat
- Voldoet aan de vereisten van de VDA 230-213 specificatie

Opslag condities

ANTICORIT RP 4107 S (SPRAY) kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van 5 °C tot 40 °C gedurende maximaal 36 maanden.
De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Verwijderbaarheid	VDA 230-201	Voldoet
Corrosiebescherming 1.2 g/m² op DC04		
Corrosiebescherming - test met wisselende luchtvochtigheid	DIN EN ISO 6270-2 AHT	20 cycli

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO