ANTICORIT RPC (SPRAYDOSE)

Multifunctionele spray

Omschrijving

ANTICORIT RPC (SPRAYDOSE) is de spuitbus van het bekende ANTICORIT RPC 5000. ANTICORIT RPC (SPRAYDOSE) is geschikt voor ferro- en non-ferrometalen.

De universele eigenschappen maken ANTICORIT RPC (SPRAYDOSE) tot een onmisbare assistent wanneer metalen onderdelen moeten worden beschermd tegen corrosie en vastzittende mechanismen moeten worden losgemaakt. De uitstekende kruip- en bevochtigingseigenschappen zorgen voor een hoge mate van corrosiebescherming, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Het kan ook worden gebruikt als contactspray om elektrische aansluitingen te beschermen.

Toepassing

ANTICORIT RPC (SPRAYDOSE) is geschikt voor het opnieuw oliën van gereinigde oppervlakken. De toepassing van deze universele corrosiebeschermingsspray varieert van industriële sector tot werkplaatsen.
ANTICORIT RPC (SPRAYDOSE) wordt rechtstreeks op het te behandelen onderdeel gespoten. Nadat het oplosmiddel is verdampt, wordt een dunne, niet-harsachtige en zeer effectieve beschermende film gevormd. De spray kan vanuit elke positie worden gespoten.

Voordelen

- Hoge corrosiebescherming voor ferro- en non-ferrometalen met een zeer lage laagdikte
- Goede smerende eigenschappen
- Vrij van barium
- Goede economische efficiëntie dankzij hoge opbrengst
- Kan worden verwijderd met oplosmiddelen en waterige industriële reinigingsmiddelen

Opslag condities

ANTICORIT RPC (SPRAYDOSE) kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van -20 °C tot +40 °C gedurende maximaal 36 maanden.

De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562	90 mm²/s

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO