Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

ANTICORIT SL SPRAY

Kabelsmeermiddel met lage viscositeit en conserveringsvloeistof voor kabels voor alle soorten staalkabels

Omschrijving

ANTICORIT SL SPRAY is een smeermiddel voor kabels met een lage viscositeit en een conserveringsmiddel voor kabels dat grafiet bevat. Door het grafietgehalte kan het onder zware mechanische belasting worden gebruikt. Een zeer viskeuze, niet druipende film beschermt de staalkabels. ANTICORIT SL SPRAY wordt gebruikt wanneer staalkabels worden blootgesteld aan zware mechanische, chemische en klimatologische belasting, zoals in de mijnbouw, in de staalindustrie en in de chemische industrie.

Voor verdere conservering onder extreme omgevingsomstandigheden of extreme mechanische belasting raden we aan om daarnaast CEPLATTYN 300 aan te brengen. CEPLATTYN 300 is ook verkrijgbaar als spray.

Toepassing

Handmatig aanbrengen met een kwast, door te dompelen of door te spuiten. Herhaaldelijk aanbrengen van een dunne laag ANTICORIT SL SPRAY biedt de beste bescherming op lange termijn. De behandeling moet met regelmatige tussenpozen worden uitgevoerd, afhankelijk van het gebruik. Maak gebruikte en vuile staalkabels vooraf grondig schoon. ANTICORIT SL SPRAY is ook verkrijgbaar in spuitbussen van 400 ml.

Bedrijfstemperatuurbereik bij -35°C tot 65°C.

Voordelen

- Intensieve ontwateringscapaciteiten.
- Uitstekend penetratie- en bevochtigingsgedrag
- Uitstekende corrosiebescherming
- Vermindert slijtage
- Thixotroop product, loopt niet van de film af bij typische filmdiktes
- weerbestendig
- Verlengt de levensduur van touw

Opslag condities

ANTICORIT SL SPRAY kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van 5 °C tot 40 °C gedurende maximaal 36 maanden.

De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Kleur	-	zwart
Corrosiebescherming - constante luchtvochtigheid	DIN EN ISO 6270-2 CH	168 h

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO