Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

CASSIDA FLUID DCE 15

Speciale synthetische, multifunctionele olie voor direct contact met levensmiddelen in de voedingsindustrie

Omschrijving

CASSIDA FLUID DCE 15 is een volledig synthetische, gemakkelijk te gebruiken vloeistof met de hoogste opbrengst, die speciaal is ontwikkeld voor de voedingsindustrie. Het is gebaseerd op synthetische basisoliën die voldoen aan de strenge eisen van de voedingsindustrie. Vervaardigd volgens de FLG-kwaliteitsnormen in faciliteiten waar HACCP en GMP zijn geïmplementeerd en die een integraal onderdeel vormen van de kwaliteits- en hygiënebeheersystemen volgens ISO 9001 en ISO 21469. Geregistreerd door NSF (klasse 3H) voor direct contact met voedsel en NSF (klasse H1) voor incidenteel contact met voedsel (contact van het smeermiddel met het voedsel kan niet volledig worden uitgesloten).

Toepassing

Toepassing als lossingsmiddel voor gebruik in de voedingsindustrie (bijv. vormdelen, snijplanken, grills, ovens, enz.). Voor de smering van deegverdelers. CASSIDA FLUID DCE 15 kan worden gebruikt als blikvormer voor twee- en driedelige blikjes voor eten en drinken (ponsen, dieptrekken en buigen). CASSIDA FLUID DCE 15 is geschikt voor aluminiumverwerking (productie van aluminiumfolies). CASSIDA FLUID DCE 15 kan worden gebruikt als lossingsmiddel voor de productie van blisterverpakkingen van kunststof en aluminium. Voor de smering van licht belaste kettingen. De te beschermen metalen oppervlakken moeten droog en schoon zijn voordat CASSIDA FLUID DCE 15 wordt aangebracht. CASSIDA FLUID DCE 15 kan worden aangebracht met een kwast, drukpompverstuiver of spuitpistool.

Voordelen

- Bedrijfstemperatuurbereik: -10 °C tot +110 °C
- Maximale bedrijfstemperatuur op korte termijn: +120 °C
- Goedgekeurd voor direct contact met voedsel
- Uitstekende smerende eigenschappen
- Goede materiaalcompatibiliteit
- Vrij van siliconen
- Goede penetrerende eigenschappen
- Eenvoudige en economische verwerking
- De beschermfolie is eenvoudig te verwijderen
- Neutraal van geur en smaak

Specificaties

- NSF-registratienummer 153990
- NSF 3H, H1
- NSF ISO 21469
- Kosher
- Halal

Opslag condities

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

Alle smeermiddelen voor de voedingsindustrie moeten gescheiden van andere smeermiddelen, chemicaliën en levensmiddelen worden bewaard en tegen direct zonlicht of andere warmtebronnen worden beschermd. De minimale houdbaarheid is 5 jaar vanaf de productiedatum. Na het openen van de containers moeten voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen om het binnendringen van stof, vuil, water enz. te voorkomen en moet de inhoud daarom snel worden opgebruikt. De juiste opslag van ongeopende originele verpakkingen, die niet zijn blootgesteld aan zonlicht of regen, is vereist. Opslagtemperatuur tussen 0 °C en +30 °C.

Notities

Compatibel met minerale oliebestendige verven, elastomeren en afdichtingen. Elastomeren op basis van polyurethaan, leer, kurk en asbest worden niet aanbevolen.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

ISO VG	DIN ISO 3448	15
Kinematische viscositeit bij 40 °C	DIN EN ISO 3104	15 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	136
Dichtheid bij 15 °C	ISO 12185	949 kg/m³
Vlampunt volgens Cleveland (COC)	DIN EN ISO 2592	238 °C
Druppelpunt	DIN EN ISO 3016	-16 °C
Kleur		yellowish

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO